

## winters流量计无输出维修服务热线

产品名称	winters流量计无输出维修服务热线
公司名称	常州昆耀自动化科技有限公司
价格	368.00/台
规格参数	流量计维修:维修技术强 维修有质保:维修工程师30+ 可开票:维修速度快
公司地址	常州经济开发区潞城街道政大路1号
联系电话	13961122002 13961122002

## 产品详情

winters流量计无输出维修服务热线工作电源：外电源；+24VDC；内电源3.6V锂电池，介质温度：普通型：-40 ~+130；高温型：-40 ~+250；特高温型：-10 ~+350 可选；防爆型：-40 ~+80；工作压力：2.5MPa（注:应用户要求，可提供其它压力等级的流量计，需定做）转子流量计转子流量计又称转子流量计。

### winters流量计无输出维修服务热线

- 1、检查电磁流量计是否处于通电状态。如果电磁流量计处于断电状态，则检查电压。如果不存在电压，则检查编组柜中的 MCB。MCB 可能处于跳闸状态。如果发现 MCB 处于跳闸状态，则首先检查现场连接。电磁流量计的电源连接位于单独的隔间内。问题可能是此隔间短路或进水。（电磁流量计的电源回路中也会有保险丝。还要检查保险丝）。2、检查电磁流量计变送器中传感器的连接。为此，提供了除电源线隔间以外的单独隔间。根据供应商手册验证连接。如果连接有任何问题，请更正连接。还要检查传感器头上的连接。连接应按照供应商手册进行。3、如果存在电压但流量计未通电，则还要检查印刷电路板 (PCB) 上的保险丝。检查保险丝的健康状况。如果发现故障，请更换功率卡。4、现在检查连接电磁流量计变送器和传感器的电缆是否健康。5、如果电磁流量计的变送器直接安装在传感器上，则检查电磁流量计变送器中的连接。6、检查电磁流量计变送器和传感器的接地情况。按照供应商手册正确接地的指导方针。7、根据数据表检查所有配置数据。电磁流量计有很多组态数据。检查配置中的 GK、GKL 和 f-field 值。对于特定的电磁流量计，有一对变送器和传感器。如果我们使用带有不同传感器的不同变送器，那么测量的流量值就会出现异常。变送器铭牌上有 GK、GKL 和 f 场值。验证变送器铭牌和传感器铭牌上的序列号。两者都应符合供应商提供的数据表。8、如果流量显示为负值，则检查电磁流量计的安装方向。

安装方向可能不正确。从配置改变流向或可以改变传感器安装方向。

即在稳定的流场情况下，介质的流速与差压的方根成正比，当介质以一定的速度向锥尖方向流过时，由于锥体的节流作用，会使锥体下游立即形成低压区P2，锥体上游的高压P1与下游的低压P2间有一压差P，压差P经取压口送至差压变送器。。下面就天然气流量计的选型，安装条件与使用注意事项做简单介绍，(一)天然气流量计的选用原则天然气流量计的选用，主要是传感器的正确选用，而转换器只需要与之配套就可以，1.口径与量程的选择传感器口径通常选用与管道系统相同的口径。。为了管道安装，接线，检查和维护的方便，需要留有适当的空间，为了观测，接线和维护的方便，仪表安装应距地面有一定的高度，以便于清洗，安装，优势分析:电磁流量计的传感器结构简单，测量管内没有可动部件，也没有任何阻碍流体流动的节流部件。。

(2) 安装建议遵循直管段的要求，见表2，当现场无法满足直管段要求时，建议采用与涡街流量计配套的流量镇流器。表2氧化铝企业蒸汽计量上下游特殊情况前后直管段长度参考(3) 安装传感器避开振动源或者在振动较小的地方，远离大功率用电设备。(4) 安装带焊接时要注意搭铁的，防止压电晶片的损坏。

接线时，在电气接口外部将电缆线弯成U形，安装流量计的周围须有充裕的空间，应有照明灯和电源插座，以便安装接线和定期维护，流量计的接线要远离电噪声，如有功率变压器，电动机和电源等，流量计安装点附近不能有无线电收发机存在。。是节流装置中结构zui简单，适应性zui强的一种产品，广泛使用在各种流体是气体流量测量中，其设计，制造和使用均符合ISO5167的规定，并按照国标JJG64097进行检定，标准孔板按照取压方式可分为角接取压(包括环室取压和单独钻孔取压两种)。。如果不能保证传感器外壳与金属管道良好接触，应用金属导线将它们连接起来，再可靠接地，为了避免信号，传感器和转换器之间的信号用屏蔽导线传输，不允许把信号电缆和电源线行放在同一电缆钢管内，信号电缆长度一般不得超过30m转换器安装地点应避免交。。

winters流量计无输出维修服务热线如果被测流量是以标准状态(20℃, 101.3kPa)流量，则需进行工况流量换算，在根据表1选择适当的口径。(1) 法兰对夹型涡街流量计出厂前已按国家标准校准了流量范围。一般情况下，用户不用核；必要时，用户可按下式核出工况下介质流量下限值。 $Q_{gmin} = Q_{gminX}$ 式中: $Q_{gmin}$ 工况条件下。kjgsedgvfrgvs