

移动式拖车 1500立方柴油水泵 大泽动力

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 移动式拖车 1500立方柴油水泵 大泽动力 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司业务部 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO1500PM 流量:1500立方 |
| 公司地址 | 奉贤区浦卫公路5517号 |
| 联系电话 | 021-51987642 13127630169 |

产品详情

移动式拖车 1500立方柴油水泵 大泽动力 柴油机水泵大泽动力水泵工作的目的就是把水从一个地方输送到另一个地方，或者是增加压力把原动的机械能转换成液体能量。水泵工作原理：在打开水泵后，叶轮在泵体内做高速旋转运动（打开水泵前要使泵体内充满液体），泵体内的液体随着叶轮一块转动，在离心力的作用下液体在出品处被叶轮甩出，甩出的液体在泵体扩散室内速度逐渐变慢，液体被甩出后，叶轮中心处形成真空低压区，液池中的液体在外界大气压的作用下，经吸入管流入水泵内。泵体扩散室的容积是一定的，随着被甩出液体的增加，压力也逐渐增加，后从水泵的出口被排出。液体就这样连续不断地从液池中被吸上来然后又连续不断地从水泵出口被排出去。

产品型号：TO1500PM

品牌：大泽動力

**：1500m/H

吸程：6M

扬程：17M

进水口径：500MM

出水口径：500MM

蝶阀：带蝶阀

底阀：底阀

发动机型号：TO1600DZ

燃油类型：柴油

功率：121KW

转速：1500r/min

气缸数：六缸

进气方式：涡轮增压

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw · h

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

在工作过程中如发生强烈振动和噪声，有可能是泵发生汽蚀所致，汽蚀产生的原因有两种：一是管流速过大，二是吸程过高。流速过大时可调节出口控制阀，升高压力表读数，在管路有堵塞时则应及时排除；吸程太高时可适当降低泵的安装高度。

柴油水泵优势：

- A:动力采用全铜装置，延长使用寿命，更耐用；
- B:OHV顶置气门设计，更低的运转温度，更高的燃油效率，更清洁的排放；
- c：机器配有减震垫，**水泵稳定性，使震动水平更低，磨损更少；
- D:自吸抽水功能，使抽水泵更加快速，容易操作；
- E:采用铸铁缸套，更加耐磨。

柴油机水泵组的主要特点具体为以下几点：

- 1、动力强劲：柴油机组整体曲轴，刚度大，高强度，传递扭矩效率高。
- 2、技术：采用技术和龙门式机体，滑动轴承，板翅式机冷器，上置式热交换器，旋装式油滤器及双重冷却系统。
- 3、性能优越：烟度，噪声指标达到国家优等品，燃油耗低于国标优等品2.1g/kW.h以上。
- 4、自动化程度高：具有自动、手动及故障自动检测功能预加热，令设备启动更加的安全可靠；具有中央

控制室及远传控制功能，还可具有现场总线接? (可选功能)。蓄电池采用全自动浮充(恒流、恒压、涓流式充电)电方式，保证蓄电池随时处于备用状态。

5、使用方便：配备可远传仪器仪表，根据需要可接至控制中心，安装使用，维护保养方便。

系性的柴油机水泵组制造企业，创建于1996年。具有强大的设计、生产、销售和服务队伍。生产历史悠久、质量体系完善，测试手段齐全，生产工艺，确保产品质量有保障免客户后顾之忧。