

功率1800rpm 60HZ 7.5kva-3120kva 无刷交流发电机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 功率1800rpm 60HZ 7.5kva-3120kva 无刷交流发电机 |
| 公司名称 | 新市区阿勒泰路晶鼎机电设备销售部 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 乌鲁木齐市新市区阿勒泰路2324号亚中机电市场 大厅一层柜台1-58号 |
| 联系电话 | 18599082888 |

产品详情

164-454系列无刷交流发电机

产品特点：

- 1.可选的辅助绕组或相组合励磁系统提供承受短路电流的能力
- 2.可选永磁发电机系统可在任何条件下提供恒定励磁。
- 3.先进的自动电压调节系统，即使在恶劣的条件下也能保证发电机的正常运行。
- 4.重新组织十二个接线板，以适应不同的电压要求。
- 5.标准的2/3节距绕组可抑制过大的中性电流，使其非常容易与其他发电机一起运行平行线。
- 6.独特的凸极旋转磁场整体设计，考虑了凸极分离的优点隐藏结构改善了散热条件，提高了绕组线圈的机械强度。
- 7.端子、旋转二极管和螺栓轴易于安装、维护和操作。
- 8.单枢轴和全枢轴结构符合所有的柴油陆地安装接口标准

9.采用全连续阻尼绕组和2/3节距绕组，有效抑制输出电压波形失真，大大降低了电话谐波因素和电话干扰因素。

电气性能

电压正弦波形失真率： 5%

电话谐波因数（THF）： 2%

电话干扰系数（TIF）： 50

AVR可选

SX460、MX321、MX341、SX440、SX40T、AS440等。