

# 五莲红火烧板外墙干挂 先华石业 唐山五莲红火烧板

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 五莲红火烧板外墙干挂 先华石业<br>唐山五莲红火烧板 |
| 公司名称 | 五莲县先华石材有限公司                 |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 山东省日照市五莲县石材产业园A区            |
| 联系电话 | 13561958276 13561958276     |

## 产品详情

### 五莲花火烧板注意定期保养

环境污染包括社会环境污染、酸雨侵蚀和冻害。自然环境中的空气污染和酸雨会污染和侵蚀五莲花火烧板。冻害是一个值得我们关注的问题。寒冷的冬天，冰冻加速了风化过程，降低了五莲花火烧板的强度。

在使用五莲花火烧板的过程中，8公分五莲红火烧板，应尽量避免积水过多，并保持通风，分散室内水分，因为积水过多也会改变五莲花火烧板原有的表面颜色。其次要记住五莲花火烧板要定期保养，保持干燥，避免外界环境污染物造成污染。

### 那么如何挑选好的五莲花火烧板呢？

好的五莲花火烧板质地均匀，颗粒大小适中，触感细腻，结构细密而且没有细微裂痕。其敲击声洪亮悦耳;质量次的石材有许多“缺陷”，粗粒及不等粒结构外观作用较差，机械学性能也不平均，内部存在显微裂隙或细脉或因风化致使颗粒间触摸变松，其敲击声粗哑。别的，自然石材由于地质作用的影响常在其间发作一些细脉、微裂隙，五莲花石材易沿这些部位发作决裂，这些石材都归于“残次品”。

五莲花火烧板主要以无臭点、无黑斑、多锈点、锈点清晰而且为深黄色锈点为，五莲花的台面板磨光后颜色显得尤为美观，彰显出豪华，性高。

## 五莲红板材翻新注意注意事项

- 1、清理五莲红板材的表面，先用刀接缝处的混凝土，然后用刷子和扫帚灰尘。再用干净的拖把将其擦干净，保持石材表面没有沙子和其它的杂质。
- 2、五莲红板材的表面清理干净后，用石胶修补块石上的破损点和中间接缝做修补，用近似石材颜色的石胶修补原来损坏的外表。然后将安装的中缝用的开缝机整齐地切开，使缝的宽窄一致，并用接近石材颜色的石胶填补。修补完石胶后，要等胶水干了再进行下一步。
- 3、待石胶干燥后，用磨机将整个石材表面磨平，横向打磨，并将五莲红板材与墙面边缘、造型、异型之间的嵌缝进行打磨，使整体的五莲红板材保持平整。受次打磨，需要重新进行石胶嵌缝，完成后继续再次打磨，然后使用翻新机配金刚石磨片进行打磨，共需要完成5次打磨。随后，五莲红火烧板外墙干挂，为使地面平整光滑，接着用钢丝进行抛光，使光度达到设计的亮度并且石材无缝隙。
- 4、打磨后，用吸水机处理地面上的水，同时需要用吹风机对地面进行干燥处理，唐山五莲红火烧板，也可以自然干燥，其目的使保持石材表面的干燥。
- 5、五莲红石材表面干燥后，定做五莲红火烧板，要在石材的表面一边洒，一边用抛光机进行抛光处理，并用清理机对其进行配合，按数量将洒在石材表面上，再开始进行打磨抛光。热效应会使五莲红石材表面形成更好的效果。

五莲红火烧板外墙干挂-先华石业(在线咨询)-唐山五莲红火烧板由五莲县先华石材有限公司提供。五莲县先华石材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。先华石业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市五莲县石材产业园A区，联系人：王先华。