

两公分芝麻灰火烧板批发 南京芝麻灰火烧板 先华石业

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 两公分芝麻灰火烧板批发 南京芝麻灰火烧板 先华石业 |
| 公司名称 | 五莲县先华石材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省日照市五莲县石材产业园A区 |
| 联系电话 | 13561958276 13561958276 |

产品详情

花岗岩、火烧面、荔枝面和抛光面的区别

一、花岗岩：花岗岩是一个类型的石材种类，是一种由火山爆发的熔岩在受到相当的压力的熔融状态下隆起至地壳表层，岩浆不喷出地面，而在地底下慢慢冷却凝固后形成的构造岩，人行道芝麻灰火烧板供应，是一种深成酸性火成岩，芝麻灰火烧板地铺石，属于岩浆岩。花岗岩包括：火烧面、荔枝面和抛光面，并且都可以制作三种石材。

二、火烧面：表面粗糙。这种表面主要用于室内如地板或作商业大厦的饰面，劳动力成本较高。高温加热之后快速冷却形成了火烧面。火烧面一般是花岗岩。大多用于室外：广场地面砖、庭院踏步、道路、学校、寺院台阶等流动人口多的石材表面。

三、什么是荔枝面：是人工或机器用工具打击石材表面处理的。大多用于室外干挂墙面等。荔枝面和火烧面区别;两种都是花岗岩石材的一种面层加工方法，都是用焊机处理石材表面，荔枝面较火烧面多一层处理，焊过后再用机子凿，所以也都不同。

四、什么是抛光面：是机器抛光使之成为光滑表面。大多用于室内：办公室、大厅、礼堂等场所，以及家庭地面、楼梯踏步、台板等。便于打理。抛光面和火烧面的区别：抛光面和镜子一样光滑度和平整度都是很高的石材，火烧面表面凹凸不平的，一眼可以区别来。

火烧板开裂应如何处理

当温度变化时，两者变化不一致，导致五莲花火烧板开裂。那么我们该怎么办呢？

1.将五莲花火烧板缝隙中的原有填充物去掉，用切石机将原有缝隙重新切割，南京芝麻灰火烧板，使缝隙宽度降低一个等级。

2.使用大理石胶进行色彩调节，使用水晶色大理石胶可以提高整体感觉，达到理想的视觉效果。

3.为了填补五莲花火烧板中的裂缝，使胶水略高于花岗岩水平面，五莲花火烧板和胶水在充分固化后会有一定程度的收缩，可以避免修补后裂缝仍低于水平面的现象。

五莲红火烧板有哪些特点

1、五莲红火烧板吸水性。

吸水的困难称为吸水。微孔越大，石材吸水率越高，内部结构越疏松。吸水率越高，石头越容易变形。五莲红火烧板吸水率低，不易变形。

2、五莲红火烧板耐腐蚀性。

五莲红火烧板耐腐蚀性好，能承受外界干扰和破坏，稳定性高。更适合网孔装饰。

3、五莲红火烧板强度高。

它是指石材抵抗外力的能力，也叫抗压度。一般来说，五莲红火烧板的强度高于大理石。

两公分芝麻灰火烧板批发-南京芝麻灰火烧板-先华石业(查看)由五莲县先华石材有限公司提供。五莲县先华石材有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东日照的花岗岩等行业积累了大批忠诚的客户。先华石业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！