

矿用电动闸阀铸钢 Z941H 25C DN65矿用法兰闸阀

产品名称	矿用电动闸阀铸钢 Z941H 25C DN65矿用法兰闸阀
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	型号:Z941H.MAZ941H 电压:AC220V.AC380V AV660V 适用范围:冶金 楼宇.环保 电厂
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

产品详情

矿用闸阀特点：1、重量轻：本体采用球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。2、平底式闸座：传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。3、整体包胶：闸板采用的橡胶进行整体内、外包胶，欧洲**的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证的几何尺寸，且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。4、精铸阀体：阀体采用精密铸造，的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。矿用电动闸阀的维护保养：1、电动阀门应存放在干燥通风的室内，通路两头须阻塞。2、长期存放的电动阀门应定时查看，铲除污物，并在加工面上涂防锈油。3、装置后，应定时进行查看，要查看项目：密封面磨损状况。阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损状况。填料是否过时失效，如有损坏应及时替换。电动阀门检修装置后，应进行密封性能实验。矿用电动闸阀的优点是:1、切换非常方便，省力，操作简单;2、流体流动时不会移动;3、设备的密封面不易被擦洗和腐蚀，因此不容易引起折旧;4、设备结构简单，结构长度短，制造工艺很好，因此具有广泛使用。矿用防爆电动闸阀工作环境条件要求：工作环境温度-20 + 40 ;工作环境不含有强腐蚀性介质;短时工作，固定时间为10min;380V的额定电压，频率50HZ。矿用电动闸阀的特点:1、阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，值得信赖！使用可靠。2、阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此结构维修方便，节约费用，阀瓣互换性较好。3、阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成，密封面硬度高，耐磨擦，抗擦伤，使用寿命长。4、阀杆用渗氮钢制成，表面氮化处理，硬度高，抗擦伤，耐腐蚀，使用寿命长。5、电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除地操作外，还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。6、手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。7、阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。8、初次安装和调试时，必须手动把阀门开到约一半的位置，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。我们公司秉承：诚实守信，用户至上的服务理念。贴心服务的企业目标：以质量求生存，以信誉求发展的企业宗旨，欢迎来电咨询或参观，我们竭诚为您服务！