

## 抗震管廊支架 青岛管廊支架 合肥景盛自有施工队

产品名称	抗震管廊支架 青岛管廊支架 合肥景盛自有施工队
公司名称	合肥景盛电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区深圳路与莲花路交叉口联东U谷15幢
联系电话	15856398609

### 产品详情

按实际情况支架的作用可以将管廊支架分为三大类型：承重架、限制性支架和减振架。承重架有可分为滑动架、杆式吊架、架和滚动支架。限制性支架又可分为导向架、限位架和固定架。管道支架在任何有管道敷设的地方都会用到，又被称作管道支座、管部等。它作为管道的支撑结构，根据管道的运转性能和布置要求，管架分成固定和活动两种。必须设置管廊支架的情况：在长距离输送的管廊上，抗震管廊支架，对于那些有膨胀弯的管线，综合管廊支架，两个膨胀弯之间必须设置一个固定架，目的是使两个固定架之间的管道应力能够全部消失在膨胀弯上。

管廊支架施工要求：位置正确，埋设应平整牢固；固定支架与管道接触应紧密，固定应牢固；管廊支架布线安放：一般设备的平面布置都是在管廊的两侧按工艺流程顺序布置的。因此与管廊左侧设备联系的管道布置在管廊的左侧，青岛管廊支架，而与右侧设备联系的管道布置在管廊的右侧。管廊的中部宜布置公用工程管道。管廊支架安装方法：1、栽埋式支架安装；2、焊接式支架安装；3、膨胀螺栓法支架安装；4、抱箍法支架安装；5、法支架安装。

管廊支架布线安放：沿管廊两侧柱子的外侧，通常布置调节阀组、伴热蒸汽分配站、凝结水收集站及取样冷却器、过滤器等小型设备。管廊支架布线安放：一般设备的平面布置都

是在管廊的两侧按工艺流程顺序布置的。因此与管廊左侧设备联系的管道布置在管廊的左侧，而与右侧设备联系的管道布置在管廊的右侧。管廊的中部宜布置公用工程管道。管廊电缆支架的位置需考虑：承重架距离应不大于支架的大间距。一般管道的大间距是按强度条件及刚度条件计算决定的，取小值。如果有压力脉动的管道，要按所要求的管道固有频率来决定支架距离，避免发生共振。

抗震管廊支架-青岛管廊支架-

合肥景盛自有施工队(查看)由合肥景盛电器设备有限公司提供。合肥景盛电器设备有限公司是安徽合肥，其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥景盛领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥景盛更加美好的未来。