

# 瓷砖胶泥玻化砖粘结剂勾缝剂

产品名称	瓷砖胶泥玻化砖粘结剂勾缝剂
公司名称	大连海滨格润特建材有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	品牌:格润特 型号:Q7 产地:大连
公司地址	辽宁 大连市甘井子区 中华西路中南大厦A座
联系电话	013940946662 13940946662

## 产品详情

瓷砖胶泥 瓷砖勾缝剂 大理石粘结剂Q7粘接剂（陶瓷砖、玻化砖、大理石）

- 一、产品概述
- 1、本品是一种聚合物改性的水泥基粘结剂，其施工操作性能、粘结性能等较之传统的水泥砂浆有大幅改善。
  - 2、具有无需浸砖、薄层施工、粘结力强、不易空鼓、无毒环保、耐侯、耐水性好。适用范围 普通型: Q7型陶瓷砖粘结剂,适用于室内、外墙及地面粘贴陶瓷砖，亦可用于防水卷材抹面保护层。 玻化型: Q7型玻化砖粘结剂,适用于室内、外墙及地面粘贴玻化砖、通体砖等。 理石型: Q7型大理石粘结剂,适用于室内、外墙及地面粘贴薄型大理石、大块石材、花岗岩、聚苯板、挤塑板、岩棉板等。
- 二、施工工艺
- 基面处理
- 1、所有基面应坚实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍、混凝土养护剂和其它松散物。
  - 2、有油漆的基面应做粗糙，至少暴露80%的原基层。
  - 3、新混凝土基面，应至少养护28天方可铺砖；新抹灰基面应至少养护7天方可铺砖。
  - 4、旧混凝土或抹灰基面可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁，用高压水龙头冲洗干净，表面经晾干24h后方可铺砖。
  - 5、清除混凝土表面的残余物，特别是倾斜的混凝土平板上所残留的脱模剂。
  - 6、在吸水率大的底材或者在高温、干燥的环境下，施工前须先润湿基面。
- 材料制备
- 1、本品与水的混合比例为每20公斤（1个整包）粘结剂加水5L至5.5L。
  - 2、搅拌时，要先加水再倒入粘结剂，使用电动搅拌机将水和粘结剂搅拌均匀，静置5至10min再次搅拌即可使用。
  - 3、如果一次搅拌的粘结剂重量小于5公斤，也可以采用人工搅拌的方式。
- 铺砖施工
- 1、用齿型刮板将搅拌好的粘结剂涂抹于工作面上，使之均匀分布，并成一条条齿状。每次涂布面积约1m<sup>2</sup>(视天气温度而定)，然后在晾置时间内将被粘砖板揉压于工作面上即可。
  - 2、选择齿型刮板的大小应考虑工作面的平整度和砖板背面的凹凸程度。
  - 3、如果砖板背面的沟隙较深或石材、砖板较大较重，则应该采取工作面和砖板背面同时涂布粘结剂的方式进行施工。
  - 4、立面无钉粘贴石材时，石材面积应不大于400mm×400mm，厚度应不大于20mm。若石材厚度在18mm以下，其面积可以相应放大。面积与厚度超标，或质量、重量特异的石材，须先做现场粘贴试验确定是否适宜采取无钉粘贴。