

# 地坪涂料-国际名牌-龟甲树脂漆

产品名称	地坪涂料-国际名牌-龟甲树脂漆
公司名称	龟甲树脂（苏州）有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	
公司地址	苏州市昆山巴城镇城北西路2481号
联系电话	0512-50363695 15370780091

## 产品详情

地坪涂料-国际名牌-龟甲树脂漆 环氧自流平地坪漆 适用范围

要求高度洁净、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业、实行GMP标准的制药行业,血液制品行业。医院的百级移植间,百级至十万级区域,也可以用于学校、家庭、办公室的[地坪](#)涂装。

性能特点

- a、选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂良好助剂制成;
- b、表面平滑、美观,达镜面效果;
- c、耐酸、碱、盐、化学溶剂、油类腐蚀;
- d、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性。
- e、自平流展，光洁无缝，防尘，平整光亮，易清洗f、耐酸、碱、盐化学溶剂油类腐蚀

g、环氧树脂100%固体含量，坚固耐用，耐磨，耐冲击

h、表面致密平整、防霉菌无毒无味无缝易清洁

i、施工简便、快速、多种颜色

使用年限及保修期

使用年限一般为5以上,保修期1年

施工工艺

a、基面处理;

b、涂刷封闭底漆;

c、刮涂中层漆;

d、打磨,吸尘;

e、用自流平环氧色漆镘涂1-2遍。

6、储存及施工注意事项：

a、室温下，干燥、通风地方存放；

b、避免与皮肤、眼睛直接接触；

c、双组份混合均匀后，静置几分钟，1小时内用完。施工完立即清洗工具；

d、温度10 以下及湿度85%以上宜选用低温、潮湿条件适用的品种；

e、施工完三天后即可行人，五天内可以行车等。

### 技术指标

参数项目 Items		指标 Index
表干h	Surface Dry(h)	4
实干h	Actual Dry(h)	48
抗压强度(Mpa)	Compressive Strength	85
拉伸强度(Mpa)	Tensile Strength	9
邵氏硬度(HD)	Shore Hardness	80
弯曲强度	Bending Strength	7
流平性	Leveling	5min
耐磨性	Wear Resistance ( 700g/500r , Weightlessness , g )	0.02
耐H2SO4,20%	H2SO4,20% Resistance	30天允许轻微变色
耐NaOH,25%	NaOH,25% Resistance	30天无异常
耐NaCl , 10%	NaCl,10% Resistance	30天无异常