

# NPP耐普蓄电池NP12-33AH 通信基站设备使用

产品名称	NPP耐普蓄电池NP12-33AH 通信基站设备使用
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:NPP耐普蓄电池 型号:NP12-33AH 产地:广东
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

## 产品详情

耐普蓄电池NP12-33ah生产厂家/价钱NPP12v33ah免邮

我司主营UPS开关电源，EPS后备电源、直流稳压电源等电源产品。康佳、汤浅电池，德国阳光蓄电池，铅酸电池，免维护电池，胶体电池，太阳能发电用电池等充电电池商品

?氩弧电焊焊接导电杆，保证zui佳密封性效率

?自动式氦泄漏检测仪器，可以确保电瓶封闭的完好性

?计算机控制的“净重灌液”程序流程，可以确保每一个电瓶内锂电池电解液分派准确性

?全自动极片桑装机器设备，可以确保构件制造的高效化和一致性

?每一块电瓶商品于出厂时需要通过容积、工作电压及内电阻检测

应用领域

省级市级通讯综合性核心区

远途传送一级主干线站

跨地区及材料应用系统

电厂或配电站操作电源

大中型ups电源(UPS)系统软件

离岸账户，石油化工维生素等不间断电源

铁路线,生产调度\*等电源系统

海外电信网设备厂家

结构类型

1.端了表层电镀锡和抹上防氧化物,保证在聚合物电芯电流通过时降低接触面积所的热量,组装固定条时更可以信赖及省时省力

2.导电杆密封性-

导电杆根处由工作压力环管、橡胶环管组防腐垫三个部件彻底密封性，彻底清除一切渗漏概率

3.安全性阀门-高灵敏单边低电压阀门，可安全操作规程4万次数之上。启动压力;20Kpa闭阀工作压力;5Kpa。在正常使用下，避免内部结构汽体泄露及空气进到。在异常现象下，将过量汽体释放出来以确保安全运营。阀

门口加防爆型气塞，阻拦火焰进到充电电池造成鸣爆。

4.正级极片超重型铅钙锡多元合金极柱，缓解极片浸蚀及增长，改进深度放电后修复特性，增加浮充及循环系统使用寿命。

电池安装规范:

1、因为锂电池组电压比较高，组装时要应用绝缘工具并带上绝缘工具，避免触电。

2、充电电池应设置在离开热原和可能会产生火苗(超过2米)的区域，装电池的地方务必有较好的排风系统自然通风标准。若有很有可能充电电池室应设置空调以保证充电电池运转的工作温度在15~25℃，促使充电电池有比较长的使

用使用寿命。

3、为了能使电池排热，每二只充电电池间的间隔需在维持20mm左右。在电池连接以前，要以铜丝刷或砂纸将导电杆连接外表刷至产生金属质感

4、充电电池之间相互联接，正负极务必恰当，并且要联接十分坚固，锂电池组联接之后，将锂电池组的正级，鱼极分别向充电装置的正级，角极相匹配联接坚固，随后在铺设位置擦抹一层凡士林

5、为了保证锂电池组具备长的使用期，应使用\*\*\*\*的全自动过流保护恒压充电机器设备，在负荷转变0~99.99%范围之内，充电装置必须达到1%的稳压精度。

6、锂电池组安装中要确保充电电池与地面中间绝缘层优良。

电瓶使用规范:

1.不可妄图拆装和组装电池，如果因机械设备毁坏充电电池导致盐酸沾到肌肤或衣服上的，马上用温水清理，假如溅入双眼，要尽早用大量清水冲洗并及时找治疗

2、不可将不一样生产厂家的充电电池或使用情况差别很大电池混和在一组充电电池中应用，不然可能会致使电池毁坏。

3、zui好不要把电池并联开展充电放电，不然可能减少蓄电池寿命。

4.假如充电电池必须贮存，先要将充电电池充裕电后再和充电装置分离出来，再将充电电池保存在荫凉干躁，自然通风。洁净的地区。

5.尽量不要用有机溶液而可以用肥皂液清理充电电池，所使用的毛巾(纯棉布类)应圣软整洁，不得将很有可能释放静电的毛巾(如化学纤维)擦洗电瓶以防出现意外