

卡联停车场收费直杆道闸车牌识别系统

产品名称	卡联停车场收费直杆道闸车牌识别系统
公司名称	深圳市卡联科技股份有限公司
价格	3980.00/件
规格参数	品牌:CARDLAN卡联
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号莲塘工业区一号楼4楼
联系电话	0755-89966666 18476856615

产品详情

卡联停车场收费直杆道闸采用一体化机芯，全模具量化生产制作，大大提高产品稳定性，确保道闸的运行精度。采用精密的四连杆机构，使闸杆快速平稳运行，有效减轻闸杆抖动，减轻电机负荷，延长道闸的使用寿命。140W直流伺服电机，配合高精度一体化的涡轮蜗杆减速机，传动平稳，噪音低。手动锁闸机构，停电时可通过机箱侧面摇把手动起落闸杆，不受限制。

电气特点：

采用角度传感器检测闸杆的位置，精度高，运行平稳。

丰富的状态指示灯功能，方便设备的使用和售后维护。

采用进口大功率MOSFET管，无触点控制电机的开关。

采用原装进口的磁芯的变压器，在户外潮杂环境下也可稳定工作。

采用原装进口的光电隔离保护电路，确保信号完整和抗强干扰。

安全特点：

遇阻反弹：闸杆在下落过程中，若遇到外边阻挡后，便会自动起杆，减免因失误带来的损伤。

地感防砸：闸杆在下落过程中，如接收到地感信号后，便会自动起杆，触发期间不落杆，待地感信号恢复后，闸杆自动下落，确保安全。

停电时自动抬杆，方便快捷；

支持标准的遥控，智能学习功能，支持50组遥控编码；

开优先防砸：闸杆在下落过程中，若遇紧急情况，无论是在开闸或关闸运行状态，只要接收到开闸信号，闸杆便会执行开闸动作；

防砸胶条防砸：闸杆上配有橡胶胶条，可以减轻因为意外而造成的损失；

产品名称：直杆闸道

工作电压：AC220V \pm 10%

工作温度：-25 ~40

电机功率：250W

电源电压：1S/3S/6S

压闸机类型：直杆、折臂杆、栅栏杆长

杆长：12V干接点

运行噪音：60分贝

使用场所：小区、商场、写字楼等