

河北玻璃钢格板厂家供应长葛树脂沟盖板灵宝鸽子工棚下水沟盖板

产品名称	河北玻璃钢格板厂家供应长葛树脂沟盖板灵宝鸽子工棚下水沟盖板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	73.00/平方米
规格参数	品牌:乐博 型号:25, 30, 38, 50 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北玻璃钢格板厂家供应长葛树脂沟盖板灵宝鸽子工棚下水沟盖板

玻璃钢格栅板具有很高的耐热性和耐寒性（一般工作温度为-100 - 280度），强度大、模量高、化学稳定性好、膨胀系数低、尺寸稳定性好等特点。

它有以下特性：

- A、高抗拉强度
- B、低延伸性
- C、没有长期蠕变性
- D、与沥青混合料的相容性
- E、高温稳定性
- F、嵌锁与限制作用

其施工工艺为：在铺设前必须将路面可能影响玻璃钢格栅板与底层结合的物质，如：油脂、油漆、封层料、污物等清理干净，使铺设表面清洁干燥。

- 1、铺设玻璃纤维格栅前，铺设底层需洒布粘层油。洒布标准乳化沥青按每平方米0.7 - 1.0千克执行，在洒布后立即铺设格栅。
- 2、铺设可由汽车（拖拉机）改装后或人工进行铺设。铺设后应由人工分段拉紧，使格栅纵、横向处于紧

张状态，然后用轻型钢轮压路机碾压一至两遍，使之与路面完全结合。

3、玻璃钢格栅板铺设时纵向搭接为20 - 30cm，横向搭接为8 - 10cm。每个纵向搭接均应由钢钉、铁皮进行固定，如因各种原因格栅与底层粘接不理想时，必须用钢钉、铁皮分段固定，分段长度一般为横向1m，纵向2 - 5m。

玻璃钢格栅板分为普通型和盖板型。北京玻璃钢格栅板产品特性及施工工艺