

泰州四柱油压机，定做非标油压机

产品名称	泰州四柱油压机，定做非标油压机
公司名称	泰州市兴发通用机械配件厂
价格	3800.00/台
规格参数	
公司地址	泰州市白马镇朱穆村(周山河)（住所）
联系电话	86-052382849116 13401235326

产品详情

四柱油压机适用于可塑性材料的压制工艺，如冲裁、弯曲、翻边、薄板拉伸等。也可从事于校正、压装、砂轮成型、冷挤金属零件成型。塑料制品及粉末制品的压制成型工艺。本机器具有独立的动力机构和电气系统，并采用按钮集中控制，可实现调整、手动和半自动三种操作方式。本机器的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要进行调整。并能完成定压及定程成型两种工艺方式，定压成型之工艺方式在压制后具有保压和延时自动回程动作。四立柱油压机系列参数：

项目	单位	YTD32-40	YTD32-63	YTD32-100	YTD32-200	YTD32-315	YTD32-500	YTD32-630	YTD32-800	YTD32-1250	YTD32-2000
公称力	KN	400	630	1000	2000	3150	5000	6300	8000	12500	20000
回程力	KN	180	190	320	450	630	1000	1000	1600	2000	4000
顶出力	KN	100	190	190	350	630	1000	1000	1000	2000	2500
液体最大工作压力	MPa	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
滑块最大行程	mm	350	400	400	500	600	600	800	600	600	600
顶出活塞最大行程	mm	150	150	200	250	250	350	350	350	300	300

程												
滑块距工作台最大距离		mm	600	700	800	900	950	1000	1200	1200	1400	1400
滑块行程速度	快下	mm/s	50	80	22	100	100	100	100	80	80	60
	工作		10	10	14	12	10	10	6	8	6-10	2-6
	回程		52	60	47	60	60	80	50	50	45	50
工作台有效面积	长	mm	460	570	720	1000	1250	1400	1500	1500	1700	2000
	宽	mm	460	490	580	900	1120	1400	1500	1500	1700	2000
机器占地面积	长	mm	1385	2000	2160	2825	3200	4060	4200	4800	5250	6000
	宽	mm	920	1500	1504	2060	2100	3525	4200	2200	3800	2200
电机总功率		KW	5.5	7.5	7.5	15	22	30	37	45	75.5	90
整机重量		Kg	2000	3000	4500	12000	15000	24000	32000	38000	52000	90000

根据客户要求定做，以实际报价为准