

# 快速制冷用水帘风机湿帘风机厂

产品名称	快速制冷用水帘风机湿帘风机厂
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

岗位降温（定点降温）1、风管的材料一般采用厚度0.6mm以上的双面热镀锌板，板上应打上加强筋。

2、风口设置在人员岗位上方，风口规格尺寸可根据风压、风量与送风角度来选配，带分风板的风口方便调节风量，实现各风咀风速、风量均衡；3、风管的规格一般采用额定流速法设计，主风管保持在风速8~10m/s，\*末端风管保持风速1.5~2m/s；三、整体降温1、整体降温工程应使用轴流机型，设计尽量使用弯头直接送风；2、对需要安静的场所，应配套消音弯头风道使用。

冷气机好还是空调好

各有各的优势，给你说下冷风机的优势你就明白了科帝蒸发式冷气机，由于其独特的优点，国人亲切的称为环保空调，被广泛应用于工厂、仓库、学校、食堂、饭店、运动馆、网吧、花卉温室、养殖场等场所。

节能省电。

有了我们的冷风机，冷气机不再是电老虎。

单机覆盖150平米每小时仅需一度电，是传统空调的1/10。

通风制冷。

既能通风，又能制冷，一机多用。

很多场合，再有钱也不能装空调。

例如内有高温热源或异味毒性气体的工厂车间，只能用环保空调合适。

绿色环保。

没有压缩机，没有氟利昂，仅用水蒸发制冷，环保无污染。

## 产品细节

水帘+湿帘冷风机是新时代通风降温设备新宠,是当今世界上经济,环保的降温系统,以下是铭朗为您介绍一些水帘+负压风机降温注意事项.

加入池口的水应该为清洁水，以保持湿帘冷风机管路畅通和水帘的高效率真.如有发现水帘供水不足或者是不均时,要检查池中是否缺水（池中浮球阀能自动补水和断水),水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口,尤其是喷水管路上的小孔有否堵塞,检查喷水管路是否位于湿帘的正中.）快速制冷用水帘风机湿帘风机厂

对于水帘+湿帘冷风机控制开关应该装安在室内,在使用前,应该确保水帘和水池中无杂物,每年清洗1~2次,冬季不使用时需要将池内的水放干,用塑料布箱体包扎好，以免杂物进入机内,防止灰尘.

## 异味处理

主要因素是因为冷风机没有定期去清洗,第二由于水质发生变质.因为长时间使用冷风机时，灰尘积到滤网上面，对此冷风机就会散发出一种异味.快速制冷用水帘风机湿帘风机厂

1.当冷风机使用一段时间后,里面的滤网和铜片就会堆积灰尘,当灰尘太多了就会产生怪味,严重影响到空气的质量，影响到风量.快速制冷用水帘风机湿帘风机厂

2、因为冷风机在制冷了以后，经常里面会有一些潮气，所以要把冷风机关了以后，那没有干燥防霉功能的冷风机就是马上停下来，这样里面的潮气就会一直都在里面，时间久了，就会有霉菌和霉味生成了。