

# 快速制冷用水帘风扇湿帘风扇

产品名称	快速制冷用水帘风扇湿帘风扇
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

湿帘冷风机制冷效果好，环保性能高，后期维修成本低，湿帘冷风机的位置是需要根据产品类型来选择的，接下来由湿帘冷风机厂家给大家讲解。

冷风机的通风方式一般有纵向和横向二种，横向通风的气流过流断面积大，风速小，容易形成较大面积的死角，而纵向通的气流过流断面积小，风速大，死角面积很小。在运用条件允许的情况下，应该尽可能采用先进的纵向通风方式。

冷风机厂家湿帘冷风机具有哪些优点呢

### 一、制冷效果好

冷库中的温度往往是需要维持在一定的范围内的，而要稳定的在一个范围内波动在很大程度上也需要使用到质量比较好的湿帘冷风机，一般来说耐用的湿帘冷风机往往都能达到较好的制冷效果，制冷效果好则意味着消费者朋友只需要购买少量的设备就能维持制冷效果。

### 二、环保性能高

湿帘冷风机采用的设计是非常先进的，并且厂家在研制产品的过程中往往都能做到无铜管和无压缩机等，因此也就直接实现了废弃的零排放，这使得使用湿帘冷风机的厂家不仅能够大大的减少设备使用时的能量消耗，而且也可以在一定程度上达到环保的效果。

### 三、后期维修成本低

湿帘冷风机还具有的一大优点就是后期维修的成本比较低，虽然冷风机的质量比较好，只要正常的使用

一般都不会出现问题，但是冷风机的厂家也还是对消费者做出了保证，可以在规定的期限内进行有效的维修，并且若是超过了售后维修的期限也能够得到比较优惠的维修价格。

冷风机厂家冷风机以是企业必备的一种车间降温设备。快速制冷用水帘风扇湿帘风扇

冷风机适合装在厨房吗

1、铭朗冷风机安装时，应保证气流畅通，活动冷库内送风均匀。

冷风机的风扇射程为7米，安装时应注意长度大于7米的冷库库温均匀。

2、活动冷库风机的排风方向应尽可能朝向门，吸风侧应避开门。

离墙距离？应符合以下规定：离后墙450mm，离侧墙200mm。

3、供液管的配置应保证供液量的充足，？膨胀阀前无闪发气体；回气管的配置应保证回油流畅，压损不超过2PSIG。

回气管出蒸发器后，上升时应加一回油弯，上升段要缩径。

4、特大型冷库其顶板需要用立柱支撑。快速制冷用水帘风扇湿帘风扇

在底板上锯出柱子穿孔，将立柱用膨？胀螺栓固定于地？面。

将钢梁掉起，焊接于立柱上。快速制冷用水帘风扇湿帘风扇

如高度需调整时，在钢梁与？立柱之间加垫铁。

顶板放于钢梁上。

并做好冷库板之间的密封，安装装饰件。

5、当两个以上的冷库并联为一路系统时，每个冷库应配一电磁阀，以保证每个冷库供液均匀。