

河北玻璃钢格板厂家供应开封养殖格栅板洛阳污水处理格栅板

产品名称	河北玻璃钢格板厂家供应开封养殖格栅板洛阳污水处理格栅板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	82.00/平方米
规格参数	品牌:乐博 型号:25, 30, 38, 50 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北玻璃钢格板厂家供应开封养殖格栅板洛阳污水处理格栅板

玻璃钢格栅夹具分为三种不锈钢标准夹具，分别为M型、L型、C型，本公司配有以下夹具，用户也可自作。

玻璃钢格栅盖板安装步骤

玻璃钢格栅盖板具有很高的耐热性和耐寒性（一般工作温度为-100 - 280度），强度大、模量高、化学稳定性好、膨胀系数低、尺寸稳定性好等特点。

它有以下特性：

- A、高抗拉强度
- B、低延伸性
- C、没有长期蠕变性
- D、与沥青混合料的相容性
- E、高温稳定性

F、嵌锁与限制作用其施工工艺为：在铺设前必须将路面可能影响玻璃钢格栅盖板与底层结合的物质，如：油脂、油漆、封层料、污物等清理干净，使铺设表面清洁干燥。

1.玻璃钢格栅盖板安装是首先要测量和切割材料，边缘与安装的地方一定要留有足够的间隙。切割工作

相对比较简单，只需简单的人工切割工具或者是小型的电动切割工具进行切割即可。

2.铺设玻璃纤维格栅前，铺设底层需洒布粘层油。洒布标准乳化沥青按每平方米0.7 - 1.0千克执行，在洒布后立即铺设格栅。

3.铺设可由汽车（拖拉机）改装后或人工进行铺设。铺设后应由人工分段拉紧，使格栅纵、横向处于紧张状态，然后用轻型钢轮压路机碾压一至两遍，一定要确定玻璃钢格栅盖板下要真实垫平。

4.两块盖板之间互相连接采用同材质的玻璃钢扣件、连接件。玻璃钢格栅盖板铺设时纵向搭接为20 - 30cm，横向搭接为8 - 10cm。每个纵向搭接均应由钢钉、铁皮进行固定，如因各种原因格栅与底层粘接不理想时，必须用钢钉、铁皮分段固定，分段长度一般为横向1m，纵向2 - 5m。

5.在使用过程中，发现一系列问题并采取了相应措施：

(1)在用钢轮压路机碾压时，钢轮压路机容易将玻璃钢格栅粘起来，因此，在碾压过程中一定要用压路机边碾压边随时洒水。

(2)在铺沥青混合料时，由于气温较高等因素，摊铺机和运输车辆易把格栅带起，因此，铺沥青混合料时，可事先撒少量石屑。

(3)在摊铺过程中，由于采用的是ABG525摊铺机，推力较大，带动格栅形成打叠，因此，应在摊铺机前由两人随时将打叠的玻璃钢格栅盖板割开，并且格栅宽度不宜采用宽度过大的玻璃钢格栅盖板，根据路宽一般为2m。

6.如对盖板的封闭性有要求，需要相应的使用粘贴剂配合使用。

7.注意跨距的尺寸和横撑的支架的数量，要以整体的稳定性为主。

维护工作非常简单，只需简单的定期进行维护即可，一般多为一些清洗工作。