C1220紫铜带。 C1100紫铜带—紫铜带镀镍

产品名称	C1220紫铜带。 C1100紫铜带—紫铜带镀镍
公司名称	东莞市日星金属材料有限公司
价格	71.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头德隆路37号
联系电话	086-076985317866 13725715788

产品详情

C1220紫铜带。 C1100紫铜带—紫铜带镀镍　我公司出产的TMY铜母线（铜排、铜巴），标准完全、原料纯粹、导电率高、过载能力强。是高低压输配电设备之理想用材。广泛应用于各类变压器、配电柜、开关柜、母线槽和大型电镀极板等。在同行中首先经过ISO9001：2000版质量管理体系认证，系列产物契合IEC 28、IEC 105国际标准和GB/T5585.1-2005、GB/T2529-2005国家标准之需求。

概述：TMY铜母线（铜排、铜巴）系列产物，Cu+Ag含量≥99.90%，可满意Cu+Ag含量≥99.95%的高端客户需求。在20℃时的电阻率≤0.01777Ω · mm2/m。

产物特色：稳定性好、抗蚀性强、导电功能优秀、阻抗小、能耗低， 排形平直，排面亮泽，尺度均匀。内部晶体结构细密均匀，摆放合理，具有优秀的塑性，延展性好，90 ° 折弯时无裂纹。合适剪切、冲孔、折弯、打磨、抛光等再加工。

C1220紫铜带。 C1100紫铜带—紫铜带镀镍　首要技术参数：产物技术标准：IEC28 IEC105 GB/T 5585.1-2005 GB/T2529-2005 原料：Cu+Ag ≥ 99.90% 或 Cu+Ag ≥ 99.95% (有特殊需求时)
电阻率： ρ ≤0.01777Ω · mm2/m 硬度：不小于65HB
直度：1m长度内的直度不超越4mm，有特殊需求时， 1m内的直度可控制在1mm以内。 尺度：
A. 窄边a误差为±0.1mm，宽边b误差为0~0.5mm。 有特殊需求时，则按特殊需求。
B. 排长无具体需求时，通常在5至6米左右。排长有具 体需求时，误差为+1 ~ +5mm。
外表状况：光亮、平坦，无与杰出工业产物不相称之任何缺点。　电 话：0769-85317866　传真：0769-85317966　手 机：13725715788　邮 箱： dgrxjs@163.com　QQ在线：1397644622
网 址： www.dg316bxg.com