

日本F-T FV-800系列维氏硬度计

产品名称	日本F-T FV-800系列维氏硬度计
公司名称	青岛孚必达机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛李沧区青山路689号宝龙公寓3号楼301室
联系电话	86-053258807156 15715428292

产品详情

简介:自动切换物镜、压头。8挡载荷范围。小载荷布氏硬度测试。断裂韧性值(Kc)。独一无二的光源机构。新的转塔台机构。微计算机控制显示和触摸屏控制。自动变光机构。可扩展成自动化程度更高的系统。

产品说明：

8挡载荷范围载荷范围有两个型号：A型1公斤到50公斤B型0.3公斤到30公斤(适用所有型号)小载荷布氏硬度测试布氏硬度计参数是安装在CPU中标准功能上的，结果(HB)显示在触摸屏上。选项：直径1-5毫米的钢球压头和1-187.5公斤的载荷。(适用FV-7e, FV-7) 断裂韧性值(Kc)符合方法(JIS R1607和FI)(适用FV-7e, FV-7)独一无二的光源机构为维氏硬度计新开发的功能，可替换的孔径光栏和视场光栏，在高和低的放大倍数下都可提供给你清晰的视域。(适用所有型号)可更换的滤色片多种的和可更换的滤色片对于提高不同表面条件下的观察视域是有效的。(适用所有型号)新的转塔台机构在塔台上一次最多可以安装三个物镜，使得它更象一台显微镜，使你能够观察多种样品表面条件。(适用所有型号)自动转塔台通过按“开始”开关，一个自动转塔台装置将完成加载的一系列操作。打完压痕后，测量物镜会自动回到中心位置。(适用FV-7e, FV-7)微型计算机控制的显示和触摸屏

大记忆容量：最多记忆999个数据
连续的光值调整 SI/GRAM载荷显示变换 OK/
NG判断 硬度值转换 数据编辑等 (适用FV-7e,
FV-7) 自动变光机构 为了光源灯泡最大的使用寿命，在加载过程中灯光自动变黑。(适用FV-7e,
FV-7) 可以扩展成更自动的系统选装如自动载物
台，自动读数装置，个人计算机，多种计录仪等
等，FV系列可以升级成多种不同程度的自动控制
系统。(适用所有型号)
