

LC-200R数显全洛氏硬度计

产品名称	LC-200R数显全洛氏硬度计
公司名称	青岛孚必达机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛李沧区青山路689号宝龙公寓3号楼301室
联系电话	86-053258807156 15715428292

产品详情

仪器简介：

数字显示，液晶触摸屏操作界面，传感器反馈的电子加载，精度可达0.01R! 技术参数：

测量原理和方法：用传感器反馈的电子加载方法 / 直接线性位移测量 预载：牛顿: 29.42 98.07

主载：牛顿: 147.1 294.2 441.3 588.4 980.7 1471

保载时间：0~999秒 (每按键一次为1秒 / 出厂设定：5秒) 测量速度常规测量：每个测量循环约13秒

分辨率显示：0.01HR 符合标准：ISO 6505-2 / ISO6508-2 / ASTM E 18 / ASTM E 104 /

ASTM E 140 / ASTM D 785 / JIS B 7726 / JIS K 7202 / JIS Z 2245

HR标尺显示：C、D、A、G、GW、B、BW、F、FW、K、KW、E、EW、H、HW、P、

PW、M、MW、L、LW、V、VW、S、SW、R、RW、15N、30N、45N、15T、15TW、30T、30TW、45

T、45TW、15W、15WW、30W、30WW、45W、45WW、15X、15XW、30X、45XW、15Y、15YW、30Y

、30YW、45Y、45YW HR数据的修正HR最多5个点 / 每个HR的偏移值 / 凸圆柱体的HR值 (按AS

TM E-18) / 凸圆面的HR值 (按 JIS Z2245) HR 数据的编辑：数据编辑 / 数理统计、测试时间

/ 最大值/最小值 / 平均值 / 偏差 / 标准偏差 / 均方差 / 图表显示 / 直方图显示

样品最大高度：254毫米 (10 ") 样品最大深度：170毫米 (6.7 ")

仪器尺寸：(宽)220 x (深)465 x (高)810mm