

Q946F电动四通球阀-上海鸿蝶阀门有限公司

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | Q946F电动四通球阀-上海鸿蝶阀门有限公司 |
| 公司名称 | 上海鸿蝶阀门有限公司 |
| 价格 | 600.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址) |
| 联系电话 | 021-51098626 15618338578 |

产品详情

概述

球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;在化工产品、医药和食品生产种;在水电、火电和核电的电力生产系统中;在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中;在农田的排灌系统中;在冶金生产系统中得以广泛的应用，是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流，使介质按照预定的程序输送到各个指定点。

性能参数与主要尺寸

| 阀体 | 阀杆 | 阀球 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 |
|------|----------|----------|-------|-----------|------|----------|-------|
| WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | -29-425 | 水、蒸汽、 |
| WC6 | 15CrMo | 15CrMo | | | | -29-425 | 油品 |
| WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | 司太立合金 | 不锈钢加柔 | 编结石墨 | | |
| LCB | 304 | 304 | | 性石墨 | | -46-354 | |
| CF8 | 304 | 304 | 本体材料 | | | -196-600 | 部分酸、碱 |
| CF3 | 304L | 304L | | 08软钢 | | | |
| CF8M | 316 | 316 | | | | | |
| CF3M | 316L | 316L | | F304 F316 | | | |

特点及优点

1、手动部分可采用钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。手柄设有限位结构，在阀门开启、关闭的位置

设定限位，当阀门使用在关键装置上时，限位块上设有锁孔可锁定开关位置避免误操作。手柄上有明显地开和关标识。

2、阀杆采用A182F(1Cr13)整体锻造并调制处理，硬度达到HB220~250。阀杆通过平键或花键或方契与手柄连接,通用性强，拆装方便。阀杆设有防吹出结构

3、阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈，使得阀杆在一定的润滑情况下实现可靠的密封。

4、根据需要，球阀可设计成防静电结构，在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧，避免静电打火点燃易燃物质，确保系统安全。

5、密封副形式多样。根据不同工况可选用软密封、硬密封、防火阀座等结构;DN150以下为浮球形式，DN200以下为固定球形式。

6、球阀阀座处可设置辅助密封结构，在阀座和阀杆部位加装注脂阀，紧急情况下可暂时密封，并可根据需要加长阀杆以适宜埋地铺设得场所

主要外形尺寸

| 公称通径D | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| N | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| 球孔d1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
| L | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 | 850 | 850 | 980 |
| H | 219 | 219 | 273 | 273 | 360 | 360 | 395 | 395 | 430 |
| 手动 H1 | 330 | 330 | 398 | 398 | 495 | 495 | 580 | 580 | 625 |
| E | - | - | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 |
| F | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 |
| W | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 电动 H2 | 554 | 554 | 600 | 600 | 652 | 652 | 760 | 760 | 770 |
| L1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 259 | 259 | 400 |
| 气动 H3 | 666 | 666 | 736 | 736 | 926 | 926 | 1059 | 1059 | 1127 |
| L2 | 776 | 776 | 736 | 736 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 |