

# 东莞 惠州 佛山中山珠海环氧树脂地坪漆

产品名称	东莞 惠州 佛山中山珠海环氧树脂地坪漆
公司名称	深圳市曙升净化科技有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区民治街道上塘松仔园二区11号2楼 (办公场所)
联系电话	0755-29787503 13828750796

## 产品详情

<p>施工工艺：</p> <p>防水处理：一楼地面需已做好防水处理；</p> <p>素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘、使其达到：平整、无松动、无油污、干燥（含水率 8 %）；</p> <p>环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆涂刷一道，增强表面附着力；</p> <p>砂浆中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布在底涂上,起到耐压、耐冲击、增加床材厚度等；</p>	<p>厚度： 1.0mm 2.0mm 3.0mm</p> <p>表面形态： 亮光型 止滑型</p> <p>使用年限： 3年以上</p> <p>地坪特性：</p> <p>1、防尘、耐磨、硬度高可承受强力冲击,超高荷载；</p> <p>2、耐酸、碱、盐及其他化学溶剂腐蚀；</p>
--	--

环氧批涂：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；

滚涂面漆：滚涂环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净，着色自由，美观大方，无空鼓；

施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长）

3、硬化后收缩率小，无裂缝。

适用范围：  
 要求耐磨性强,耐一定冲击性的电器、电子、机械  
 (如汽车、摩托车、电梯、自行车等)、通讯设备、  
 仪器仪表、食品、医药、化工、饮料、烟草、饲料、  
 服装、家具、塑料、文体用品等制造车间地面、特别是需要叉车、汽车、重手推车的走道。

项目	指标	
干燥时间	表干	4
	实干	24
粘接强度MPa	2	
耐冲击性kg.m	50通过	
耐磨性（750g/500R，失重g）	0.0	
耐水性	48小时	
抗压强度MPa	80	
抗弯强度Mpa	6	
抗伸强度Mpa	8	
耐30%盐水	13天无	
耐30%硫酸	7天无	
耐40%氢氧化钠	7天无	
耐汽油120#	7天无	

