

车载25千瓦柴油发电机长度1米2

产品名称	车载25千瓦柴油发电机长度1米2
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	电压:三相 频率:50HZ 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

车载25千瓦柴油发电机长度1米2 大泽动力柴油静音发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。当发电机油管爆裂，缺少机油时，油压保护系统将开始工作，立即将机停止工作；当发动机供油系统出现故障，机产生速保护系统开始工作，立即拉动断油器，使发动机停机；当油温和水温过极限温度时，温度系统将开始工作，使发动机停止工作。本发动机出现以上故障时，均立即使发动机停止工作。并有中文记录故障和声音报警，以提醒机工检查故障原因，排除故障，确保机组正常运行。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 25KW

2.备用功率： 26KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、三缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、 -10#

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 70-78db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸: 1200*700*820mm

大泽 静音箱适合家用或者工业用的发电机，静音设计，单相三相的可以任意选择，创新科技，全新升级版静音发电机，纯铜电机，无刷设计，多重保护，品质保证。大泽发电机真铜线全铜线圈，质量可靠有保证。自带复式消音系统，给您安静舒适的用电环境，发电机组有八重保护作用：分别为电压过大保护，防漏电保护，风冷防冻保护，保护，防火保护，机油保护，散热保护，双层隔音保护。

在发电机组充电过程中要注意哪些在运行过程中，需要对其进行充电，充电的时候需要注意哪些事项呢？

- 1、工作时要穿好防护用具，严防酸液飞溅伤人。
- 2、电解液容器要用瓷器或大玻璃瓶，禁止使用铁、铜、锌等金属容器，严禁把蒸馏水倒入硫酸内，以防引起爆炸。
- 3、充电时要找准蓄电池的正、负极，把线柱和接柱夹紧，防止因混线短路而引起火灾、爆炸和反充电等事故。
- 4、充电中，要经常检查壳盖透气情况，防止由于气孔闭塞，蓄电池内部压力上升，而导致蓄电池外壳损坏。
- 5、不准在充电间用短路的方法检查蓄电池的电压，防止迸出火花造成事故。
- 6、充电间要保持通风良好，不准将电解液泼洒、渗漏在地上，蓄电池架上的电解液应随时冲洗干净。
- 7、维修交流电路时，必须切断电源，严禁带电作业。