

全钢实验台尺寸规格

产品名称	全钢实验台尺寸规格
公司名称	山东厚朴科技有限公司
价格	650.00/平方米
规格参数	颜色:白色、蓝色、灰色 规格:可定制 允许误差:± 2mm
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园德兴北路282号院内北首1号楼
联系电话	13869213339 18205347226

产品详情

实验台是医院、学校、化工厂、科研院所等企事业单位进行实验检测及存放仪器所使用的台子。按照摆放的位置分为：中央实验台、边实验台、转角台；按照材质分为：全钢实验台，钢木实验台，全木实验台，PP实验台、铝木实验台（现在基本淘汰了）。还有一些高柜：通风柜、药品柜、器皿柜、气瓶柜、防爆柜、玻片柜等。全钢实验台具有承载性能好，使用寿命长，****的优点。近年来，它受到了实验室用户的高度赞扬。随着逐步取代木质实验室控制台的发展趋势，这也是未来木质实验室发展的趋势。日常生活实验台的主要运用优势实验台是医院、院校、制药厂、科研单位等机关事业单位开展试验检验及储放仪器设备所应用的台子。试验室中全部的实验试剂、标准品、水溶液都应当有标识，在置放的情况下不必放与标识不符的实验试剂药物。

- 1、释放出来作用：应具有将实验台内部造成的有害物质用消化吸收柜外气体的方法，使其稀释液后户外的组织。
- 2、不逆流作用：应具备在实验台内部由排烟风机造成的气旋将有害物质从实验台内部不反方向流到房间内的作用。为保证这一作用的完成，一台实验台与一台排风机用单一管路联接是好的方式，不能用单一管路联接的，也只于同层同一屋子的可并连，自然通风离心风机尽量安装在管路的尾端。
- 3、防护作用：在实验台前边应具用不拖动的夹层玻璃窗口将通风橱内外开展隔开。
- 4、作用：应具备在排出来有害物质时，从实验台外吸进气体的安全通道或取代设备。
- 5、操纵风力作用：为避免实验台内有害物质逸出，必须有的吸进速率。
- 6、耐高温及耐腐蚀浸蚀作用：通风橱内有的要安装加热炉，有的试验造成很多强酸强碱等有害有害物质具备很强的腐蚀。实验室工作台保养五要点：1、不要长时间旋转在温度超过135摄氏度的环境中。2、不要用尖锐锋利的硬物去划刻台面。3、不要将实验台长期暴露于明火，熔融金属，金属火花或直射阳光下，也不能用作切剁的表面。4、台面建议采用温水，或性质温和的清洁剂清洗，可选用用来洗手或洗碗的清洁剂，不要选用含有磨料、强酸成分的清洁剂以免损伤表面。对于顽固的污渍，可将次氯酸滴于污染的耐蚀理化板表面后清水洗净。5、煤气灯或酒精灯的火焰会损坏台面，故酒精灯或煤气灯须置于三角架上使用。全木实验台主要由三聚氰胺板制成，也由夹板和中密度纤维板等材料制成。根据不同地区的气候差异，合理地选择不同来源的板块，以满足实验室使用的要求。它主要有以下特点：1、价格合适、2、木材种类繁多，加工方便，易于成型，样式新颖，深受客户喜爱。3、易于安装和拆卸，便于售后服务。4、优异的耐酸碱性。钢木结构实验室操作台特点1、使用40 * 60方钢，表面经磷化，酸洗，然后环氧树脂粉末烤漆处理，无突出漆块，光滑亮丽，抗强酸碱性突出。2、台面可以使用实验室台面，如环氧树脂。3、可选配悬挂柜和推拉柜结构，安装拆卸方便，有利于实验室清洗工作。