

深井消防泵 轴流消防泵 长轴消防泵 设备 大流量 RJC型 环亚制泵XBD20.0/35GJ-RJC

产品名称	深井消防泵 轴流消防泵 长轴消防泵 设备 大流量 RJC型 环亚制泵XBD20.0/35GJ-RJC
公司名称	南京环亚制泵有限公司
价格	11700.00/台
规格参数	流量:35L/S 扬程:200M 功率:110KW
公司地址	南京市六合区金牛湖经济开发区南京环亚制泵有限公司
联系电话	025-57530302 17805165992

产品详情

南京环亚制泵有限公司制造的深井消防泵组是按照中国新消防泵新标准GB6245-2006《消防泵性能要求和试验方法》和美国消防协会标准NFPA20引进开发的消防泵组。产品经中国消防装备质量监督测试中心型式试验，各项性能指标全部达到标准要求，获得消防产品认可证书。

深井消防泵组由多个离心式叶轮和导流壳、扬水管、传动轴、泵座、电动机等部件组成。泵座和电机位于水池上方，电动机的动力通过与扬水管同心的传动轴传递给叶轮轴，从而产生**和压力。

深井消防泵内部结构

- 1.电机：深井泵专用空心轴电机（YLB型），或实心轴普通立式电机；
- 2.调整螺母：调节叶轮轴向串量；
- 3.泵座：承受重载荷，及方便安装填料箱；
- 4.预润滑丝堵：启动前，通过该处注入清洁水以便润滑水泵内部轴承；
- 6.上短管（短管乙）：用法兰连接方式，短管上法兰与泵座连接，下法兰与扬水管法兰连接；

- 9.叶轮轴：2Cr13不锈钢或45#优质碳钢（表面镀铬）；
- 10.中壳：流道光滑，减少摩擦阻力，**效率。材质为：HT200、QT450、2Cr13、304、316等；
- 11.叶轮：与中壳配合设计，高效、工作运行范围宽广，并进行精密的校平衡，以保证运行平稳。材质：HT200、硅黄铜、QT450、2Cr13、304、316等；
- 12.中壳轴承：铜轴承、耐磨橡胶轴承或进口高分子轴承。工作可靠，寿命长。
- 13.锥套：把叶轮可靠地固定在叶轮轴上。
- 15.下壳轴承：铜轴承，油脂填充，长期*运行。
- 16.下壳：将滤水网中的液体以*小的损失均匀地引向叶轮。材质为：HT200、QT450、2Cr13、304、316等；
- 17.滤水网：滤水网长度应适宜，以达很好状态，并且可以防止大颗粒物体进入水泵；
- 18.传动轴：高强度碳钢，轴承位置表面镀铬。根据需要，可提供不锈钢材质；
- 22.扬水管：扬水管可采用螺纹连接方式安装，也可采用法兰连接方式安装。