

铜山县桥梁盆式橡胶支座GPZII型橡胶支座铭诚橡塑

产品名称	铜山县桥梁盆式橡胶支座GPZII型橡胶支座铭诚橡塑
公司名称	衡水铭诚工程橡胶有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	
公司地址	衡水市王庄工业区
联系电话	0318-8538197 13730530795

产品详情

铜山县桥梁盆式橡胶支座GPZII型橡胶支座铭诚橡塑 铜山县桥梁盆式橡胶支座GPZII型橡胶支座铭诚橡塑

衡水铭诚工程橡胶有限公司电话：0318-8538197，张经理：13730530795 GPZ(II)盆式橡胶支座的工作原理是利用半封闭钢制盆腔内的弹性橡胶块，在三向受力状态下具有流体的性质，来实现上部结构的转动；同时依靠中间钢板上的聚四氟乙烯板与上座板上的不锈钢板之间的低摩擦系数来实现上部结构的水平位移。从实验的数据来看，橡胶处于三向约束状态时的抗压弹性模量为 $5 \times 10^4 \text{kg/cm}^2$ ，比无侧向约束的抗压弹性模量增大近20倍，因而支座承载能力大大提高，解决了普通橡胶支座承载能力的局限。所以，GPZ(II)盆式橡胶支座是能满足大的支承反力，大的水平位移，大的转角要求的新型产品。本系列支座目前承载力为31个级别，承载力0.8MN-60MN，能满足大型桥梁建造的需要。本标准系列中，固定支座在各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力均不小于支座竖向承载力的10%。抗震型支座水平承载力不小于支座竖向承载力的20%。支座转动角度不小于 0.02rad 。加5201硅脂润滑后，常温型活动支座设计摩阻系数最小取0.03。加5201硅脂润滑后，耐寒型活动支座设计摩阻系数最小取0.06。

我们的产品已经销以下城市占据北京 上海 重庆 天津 广东 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 等地。出口量全行业第一，国内市场份额为20%，得到了广大业主和施工单位的一致好评。

铜山县桥梁盆式橡胶支座GPZII型橡胶支座铭诚橡塑 铜山县桥梁盆式橡胶支座GPZII型橡胶支座铭诚橡塑