

## 二级能效S20-4000KVA油浸式变压器 S20油浸式变压器

产品名称	二级能效S20-4000KVA油浸式变压器 S20油浸式变压器
公司名称	江苏巨力电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:S20-4000KVA 能效级别:二级能效 材质:全铜
公司地址	徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号
联系电话	13382687071 13382687071

### 产品详情

S20-4000KVA型号的二级能效油浸式变压器是一种低损耗节能环保型三相变压器。它是由江苏巨力电力设备有限公司定制生产的，旨在满足客户对高性能变压器的需求。

作为一种电力传输和分配设备，变压器在电力系统中具有关键的作用。S20-4000KVA油浸式变压器采用了先进的技术和材料，以确保其高效、可靠和安全的运行。这款变压器的主要特点有以下几个方面

#### 符号含义

二级能效S20型油浸式变压器，额定电压10KV，容量包括30KVA、50KVA、80KVA、100KVA、125KVA、160KVA、200KVA、250KVA、315KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA、2000KVA、2500KVA、3150KVA、4000KVA、5000KVA、6300KVA等。来电需咨询请告知容量大小。

#### 10KV级S20型油浸式变压器参数

首先，S20-4000KVA油浸式变压器的能效级别为二级能效。能效是衡量变压器性能的重要指标之一。二级能效意味着该变压器在工作过程中能够实现较低的能量损失，从而减少了能源的浪费。这不仅符合环保的要求，也能为用户降低运行成本。

其次，这款变压器的材质有两种选择 全铜和全铝。全铜的变压器由高纯度铜材制成，具有良好的导电性和导热性，能够有效减少电阻和温升。全铝的变压器则采用高强度铝合金材料，具有较轻的重量和优异的耐腐蚀性。客户可以根据具体需求选择适合自己的材质。

此外，S20-4000KVA变压器还具有以下优点

1. 高效性能 采用低损耗的设计，能够提供高效的能量传输和分配，减少能源损失。
2. 安全可靠 经过严格的测试和质量控制，确保变压器在运行过程中稳定可靠，不易发生故障。
3. 节能环保 能效级别为二级能效，减少能源浪费，实现节能、环保的目标。
4. 运行成本低 低损耗和高效能的设计，为用户降低了电费和维护成本。
5. 定制化设计 根据客户的特定需求和应用场景，提供定制化的设计和制造服务。

需要注意的是，在使用和维护变压器时，用户应该遵循相关的操作规程和安全事项，定期检查变压器的运行状态，确保其正常运行。

## 问答

### 1. 什么是二级能效油浸式变压器

二级能效油浸式变压器是指能够在工作过程中实现较低能量损失的油浸式变压器。通过采用先进的设计和材料，使得变压器能够更有效地传输和分配电能，减少能源的浪费。

### 2. 全铜和全铝变压器有什么区别

全铜变压器是由高纯度铜材制成，具有良好的导电性和导热性，能够减少电阻和温升。全铝变压器采用高强度铝合金材料，具有较轻的重量和优异的耐腐蚀性。两者的选择可以根据具体需求来决定。

### 3. S20-4000KVA油浸式变压器的定制化服务有哪些

S20-4000KVA变压器提供根据客户的特定需求和应用场景进行定制化设计和制造的服务。这包括功率大小、额定电压、绕组接线方式等方面的个性化定制。客户可以根据自己的需求和要求，与厂家进行沟通和协商，获得适合自己的变压器产品。

通过合理的设计和高质量的材料，S20-4000KVA型号的二级能效油浸式变压器能够为客户提供高效、可靠和节能环保的电力传输和分配解决方案。江苏巨力电力设备有限公司作为专业的变压器制造商，致力于为客户提供优质的产品和服务。

欢迎来到江苏巨力电力设备有限公司网站，我公司位于有6000年的文明史、2600年的建城史的两汉文化发源地—徐州市。具体地址是江苏省徐州市经济技术开发区徐海公路北侧77号，负责人是张士田。

主要经营6KV、10KV、20KV、35KV级S9、S11、S13、S20、S22型油浸式变压器；SCB10、SCB11、SCB12、SCB13、SCB14、SCB18系列干式变压器；SH15、SCBH15、SCBH17、SCBH19型非晶合金电力变压器；YB预装式变电站；ZGS型组合式变电站；高过载变压器。