

PEO水性无毒防腐防水涂料 无毒检测 耐酸碱盐

产品名称	PEO水性无毒防腐防水涂料 无毒检测 耐酸碱盐
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	颜色:按需定做 产品特性:不透水 耐腐蚀 储存条件:阴凉、干燥通风
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

PEO水性无毒防腐防水涂料 无毒检测 耐酸碱盐

近年来，随着人们对环境友好和健康生活的追求，无毒、环保的产品越来越受到关注。在建筑和装修中，防水涂料是必不可少的材料。然而，常规的防水涂料往往含有有害物质，对人体健康和环境造成潜在风险。为了解决这一问题，长沙惠晨防水材料有限公司推出了一种全新的PEO水性无毒防腐防水涂料，它不仅能够有效地防水防腐，而且无毒、环保，具有优异的耐酸碱盐性能。

PEO水性无毒防腐防水涂料是一种基于聚乙烯醇（PEO）为主要成分的环保型涂料。作为一种水性涂料，它不含有有机溶剂，完全无毒无害。同时，该涂料还通过了严格的无毒检测，确保在施工和使用过程中对人体和环境无健康风险。此外，PEO水性无毒防腐防水涂料还具备出色的耐酸碱盐性能，能够抵御腐蚀性物质的侵蚀，延长涂料的使用寿命。

PEO水性无毒防腐防水涂料的使用非常便捷。首先，我们提供按需定做的颜色选择，满足不同需求和风格的装修。其次，该涂料具有卓越的不透水特性，能够有效地隔绝水分、防止渗漏，使建筑物在潮湿环境下依然保持干燥。此外，该涂料还具备优异的耐腐蚀性能，能够有效地抵御酸碱盐等腐蚀性物质对建筑材料的侵蚀，延长建筑物的使用寿命。

主要性能指标

固含量 70%	硬度, 90
干燥时间 4-6小时	附着力, MPa 1.5
拉伸强度 2.0MPa	耐酸碱腐蚀 良好
撕裂强度 65KN/m	
断裂伸长率 300%	推荐厚度 1.5mm

对于PEO水性无毒防腐防水涂料的储存条件, 我们建议将其存放在阴凉、干燥通风的环境中, 避免阳光直射和高温暴晒, 确保涂料的质量和使用效果。

在使用PEO水性无毒防腐防水涂料时, 请遵循以下建议

1. 在施工前, 确保施工表面干燥、净化, 并进行必要的处理和封闭
2. 涂料施工时, 建议采用刷涂或喷涂的方式, 确保涂料均匀附着于施工表面
3. 完成涂料施工后, 请注意封闭涂层, 避免破损和物理损坏
4. 如需使用多层涂料, 请在前一层完全干燥后再进行下一层的施工

PEO水性无毒防腐防水涂料的价格为8.00元/千克, 价格实惠, 。长沙惠晨防水材料有限公司作为该产品的生产商, 致力于提供优质的环保建材产品, 为客户创造安全、健康的居住和工作环境。

Q&A

1. 问 PEO水性无毒防腐防水涂料能否在露天施工

答 是的, PEO水性无毒防腐防水涂料可以在露天施工。然而, 在施工过程中, 请注意避免阳光直射和降雨, 以免影响涂料的施工效果和质量。

2. 问 PEO水性无毒防腐防水涂料可否用于游泳池或水箱的防水

答 是的, PEO水性无毒防腐防水涂料可以用于游泳池、水箱等场所的防水。其具备优异的不透水特性和耐腐蚀性能, 能够有效地保护水池和水箱免受水分侵蚀。

3. 问 PEO水性无毒防腐防水涂料可以在其他建筑材料上使用吗

答 是的, PEO水性无毒防腐防水涂料适用于各种建筑材料, 如混凝土、砖墙、金属等。在施工前, 请确保施工表面干燥、净化, 并根据实际情况进行必要的处理和封闭。

PEO水性无毒防腐防水涂料是一种优质环保的建筑材料, 可广泛应用于各种建筑和装修项目中, 为人们提供安全、健康的居住和工作环境。长沙惠晨防水材料有限公司将继续不断创新, 致力于推出更多高品质的环保建材产品, 为用户打造更美好的生活。如果您对PEO水性无毒防腐防水涂料有任何需求或疑问, 欢迎随时与我们联系。