

EPS电源160kw 220V 380v

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | EPS电源160kw 220V 380v |
| 公司名称 | 恒佳源（上海）电源科技有限公司 |
| 价格 | 78000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:诗顿 型号:160KW 产地:浙江 |
| 公司地址 | 上海市金山区廊下镇景乐路228号3幢 |
| 联系电话 | 15764113733 15764113733 |

产品详情

1、产品用途:EPS应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况导致市电断电时，应急电源可以为消防标志灯、照明灯和其他重要负载提供第二路应急供电。随着建筑消防水平的提高，特别是高层建筑的增加，集中供电型应急电源已成为建筑物必备的消防设施。2、安装方式：落地式、壁挂式。

3、备用时间：90分钟，国标型(可按设计要求配置备用时间)。

三相规格范围：1KVA—200KVA

三相输出（380V，交流）

壁挂式：SD—0.5KVA、1KVA、1.5KVA

落地式：SD—0.5KVA、1KVA、1.5KVA、2KVA、3KVA、4KVA、5KVA、6KVA、7KVA、8KVA、9KVA、10KVA.注：标准GB17945-2010标准规定为备用时间90分钟。

三相（动力型）EPS应急电源，主要为一级负荷的消防设备提供可变频的三相应急电源系统，该产品方便解决电动机的应急供电及其启动过程中对电网的冲击，可广泛应用于智能建筑内各种消防泵、喷淋泵、生活泵、排烟风机、正压风机等设备的应急供电，以及冶金、纺织、石化、矿山等应急供

规格范围：0.5KVA ~ 200KVA 具体规格有：0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、15、20、25、30、37、40、45、50、55、60、75、90、100、110、132、160、200等。

注：如需更大功率配置，可来电详细咨询