

# 热水潜水泵

产品名称	热水潜水泵
公司名称	天津东坡泵业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	天津市津南区咸水沽工业园
联系电话	86-02228513097 13821680562

## 产品详情

### [QJR热水潜水泵](#)

适用于温泉洗浴，小区采暖，热水池循环，锅炉给水，企业利用地热能源发电，提取地下高温热水，根据不同的井径我们有不同的规格型号来供用户选择。该设备噪音低，效率高节约电能。如果使用在有腐蚀的高温场合时：第一可以改变铸件的材料如不锈钢、锡青铜等，第二：如果腐蚀不是特别严重的可刷防腐涂层环氧面漆，刷防腐涂层后可增加机组的使用寿命。适用范围 适用于企事业单位如：洗浴中心，小区采暖，企业利用地热能源发电，提取地下高温热水，根据不同的井径我们有不同的规格型号来供用户选择。该设备噪音低，效率高节约电能。技术参数：1：允许工作水温范围：+5至+105  
2：固体杂质含量（质量比）不大于0.01% 3：PH值（酸碱度）6.5-8.5 4：硫化氢的含量不大于1.5mg/L  
5：氯离子的含量不大于400mg/L 6：机组必须完全浸没水中工作。立式使用，选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径的径孔选用小直径的泵，这样不利于电机的散热。电机参数

潜水电机引缆长度：3m。如用户需要

引缆加长可以提前致电我们，[潜水电机](#)

为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。电机防护等级：IPX8 电磁线采用高温防水线。电源380V，偏差不得超过±5%，频率50HZ，偏差不得超过±1%，如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。材料

叶轮：铸铁HT200 或锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1

泵壳：铸铁HT200 或 不锈钢如：2Gr13 .304

泵轴：冷拉钢镀铬，或 不锈钢2Gr13（1050 调质处理，加强扭矩）

电机密封：橡胶密封O形环；机器密封：电机膨胀调节囊橡胶材质。设备优点

-1：在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装

2采用单级叶轮或多级叶轮串联，噪音极小。耐高温性能好，寿命长。

3机组可以完全浸没水中工作，避免了真空泵容易进空气不好用的弊端，供货范围：热水潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成），出水口配对法兰一片，14×60螺栓8条。或配置相应的出水口（便于用户插软管安装）使用维护说明书1份，合格证1份装箱单1份，木箱外包装。

公司负责人；高亮 电话；022-28513096 手机15122955988 QQ532296885