

车间油污清洗蒸汽发生器地面冲洗蒸汽清洗机

产品名称	车间油污清洗蒸汽发生器地面冲洗蒸汽清洗机
公司名称	河南冠中热能设备有限公司
价格	18500.00/套
规格参数	额定电压:380V 额定压力:0.4Mpa 水容积:28L
公司地址	河南省郑州市电子电器产业园龙鼎
联系电话	0371-60917896 15378786562

产品详情

河南冠中热能设备有限公司从事热能设备和锅炉加工制造十五年，生产的电加热蒸汽发生器特点如下：

产品特点

- 1、产品开机瞬间产生蒸汽、能在10分钟内快速产生高温强劲的蒸汽
- 2、运行自动加水功能、源源不断产出蒸汽
- 3、具有高度智能化控制、安全可靠、环保节能、体积小、使用灵活方便
- 4、机械功率齐全、有6--72KW多款型号可供用户选择

多重连锁安全保护功能

产品装有经锅炉检验所校验的安全阀、压力控制器等超压保护，防止锅炉因压力过大而造成爆炸事故，同时具有低水位保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热管烧坏。

适应范围：

用于制衣、食品、科研单位、洗衣房、宾馆学校等企事业单位的生产、生活用汽。

它是服装熨烫行业及食品.化工.混凝土保养.反应锅.夹层锅加热

洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、等设备配套使用。

食品机械行业：豆腐机、煮豆浆、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用

生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用

其他行业：（油田、汽车）（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护、热交换设备，太阳能等新能源设备及工程。

学校生物实验室用，洗涤设备配套（干洗机、水洗机、熨平机、熨斗等），生物设备配套（反应釜、发酵罐、灭菌罐），包装机械设备配套（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）。

、电加热蒸汽发生器使用过程中突然遇到停电或停水怎么办？

电加热蒸汽发生器停水或者停电时，如果不处理会对电加热蒸汽发生器系统造成损害。如果电加热蒸汽发生器在使用过程中突然停水，正确的做法是及时把电加热蒸汽发生器的电源关掉。同时把储水罐里备用的水放到电加热蒸汽发生器里面，防止电加热蒸汽发生器空烧损害锅炉系统。如果电加热蒸汽发生器在使用过程中突然断电，正确的做法是关闭电加热蒸汽发生器的排出阀门，保证蒸汽发生器系统的内部压力。

、电加热蒸汽发生器使用过程中压力突然降低，仪表指示不正常

一般情况下，电加热蒸汽发生器系统内部压力都是恒定的，一旦电加热蒸汽发生器系统压力突然降低，仪表指示不正常，很容易导致电加热蒸汽发生器系统损坏或出现故障。所以，如果发现压力表不稳定，很可能的原因就是管道内空气未排净。所以要尽快开启排气阀把管内的气体排出，同时把系统的其他部分关闭。然后检查管路和其他部件。

以上就是河南冠中蒸汽发生器为您整理的电锅炉常见问题的解决办法，