

自动光伏玻璃清洗机

产品名称	自动光伏玻璃清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

产品详情

全自动光伏玻璃清洗机为太阳能光伏玻璃专门设计的清洗机，该设备充分体现了人性化的设计理念，满足了厂商对玻璃深加工设备的、节能、安全、环保等诸多的需求，成为实惠主义的倡导者。

全

自动

光伏玻璃

清洗机按照需方要

求制作。用来完成板幅（300*300—913

*1280mm）厚度（2—5mm）[光伏玻璃](#)

的清洗；清洁要求干净干燥，无肉眼可见污物，对玻璃膜面不造成划伤以及二次污染，要求纯水，下料设备由需方自行提供，上游设备为玻璃磨边流水线。

全自动光伏玻璃清洗机安装尺寸如下：5500*1350*1800mm高度可调节）

全自动光伏玻璃清洗机工艺流程：

- 1、待清洗的工件由前方磨边机流片至清洗入料段（短边入料）。
- 2、启动设备（触摸屏操作），进行设备的空载运行，确认设备各部分运转良好后开始生产。
- 3、全自动光伏玻璃清洗机输送机构开始作业将工件向清洗机后端输送，并开始清洗工艺。
- 4、清洗机按照设定好的工序依次完成高压喷淋，第1次喷淋刷洗（水温可加热至40-60摄氏度），一组风刀切水，第二次喷淋刷洗，两组斜口风刀吹干表面。每段均配有独立水箱，并设有液位计自动补水功能，由于并未配备PH电导等检测手段，需方应定期自行更换循环水。
- 5、清洗后的工件被输送辊输送到输送辊道末端缓存工位，等待下片工序。

全自动光伏玻璃清洗机结构简介：

直线卧式结构；伞齿轮传动；减速电机驱动；PLC触摸屏控制。

全自动光伏玻璃清洗机加工参数：

清洁板幅范围：300*300—913*1280mm（可操作宽度950mm）

清洁厚度范围：2—5mm（厚度手工调节）

节拍：6—8m/min（不同尺寸厚度的玻璃节拍应当有所差异，速度可人工调整）

全自动光伏玻璃清洗机配置：

电机：国产可调速（两个清洗段为独立电机控制，可分别调整速度）

光轴：国产

传输组件：整机O型圈

美国杜邦丝毛刷：2组（清洗段一）3组（清洗段二）

全自动光伏玻璃清洗机触屏：台湾台达

PLC：台湾台达

变频器：台湾台达

框架：方管焊接

全自动光伏玻璃清洗机电气原件：正泰

光检开关：国产

钣金罩壳：全304不锈钢罩壳

风刀：1组（切水）2组（风干）

全自动光伏玻璃清洗机高压风机：国产18KW