

MASTERVOLT蓄電池 AGM電池 漁業 休閒 船舶電池 免維護 大電流

產品名稱	MASTERVOLT蓄電池 AGM電池 漁業 休閒 船舶電池 免維護 大電流
公司名稱	北京獅克電源科技有限公司
價格	880.00/件
規格參數	品牌:Mastervolt蓄電池 型號:全系列 產地:荷蘭
公司地址	北京市昌平區順沙路88號
聯繫電話	010-56018769 18612657778

產品詳情

給電池充電

均衡充電 14.25V @ 25 ° C (*長 5 小時)

涓流充電 13.80V @ 25 ° C。

使用具有 IUoUo 特性的充電器， **具有溫度補償 (-30mV/ ° C)。

推薦充電電壓：

*大充電電流：C10額定容量的30%。

電池應定期充滿 (****) 充電，至少每月一次。

電池放電

不建議定期放電超過標稱容量的 50%，因為這會縮短電池的使用壽命。

避免深度放電。

電池放電後立即充電。

切勿將電池放電至低於*終放電電壓。有關詳細信息，請參見操作說明中的“ *終放電電壓 ” 部分。

存放電池

仅在电池充满电后并将其存放在阴凉的环境中。

环境温度会增加自放电率。有关存储的详细信息可在操作说明中的“ 电池存储 ”下找到。

当电压降至 12.3 伏以下时，将电池充满电。

安装

对于 M8 螺丝端子（70 Ah 起的电池）：14.7 至 19.6 Nm。

对于 M6 螺丝端子（** 55 Ah 电池）：11 至 14.7 Nm。

推荐扭矩

如果多个电池直接相邻放置，请保持至少 > 1 厘米的距离。

12/130 AGM 电池的机械设计更改为了降低酸泄漏的风险，Mastervolt 提了 12/130 AGM 电池的电池端子。电池的外部尺寸保持不变。在新版本中，电池极和外壳顶部的度相同。因此，请为电缆接线片、固定螺丝或柱端子留出约 5 - 10 mm 的额外安装度。

在 AGM 电池中，电解质（水和硫酸的混合物）大部分被玻璃纤维吸收。这种类型的电池完全免维护，正常使用时不会产生气体。这些电池不需要任何通风，可以安装在任何地方。它们的结构可以在非常的电流下实现非常快速的放电，因此 AGM 电池非常适合需要电流的系统（例如启动发动机时）。电池极可以拧开，这种类型的电池可以与每个标准电池端子组合。

优良的启动功能

湿式铅酸电池完美升级

玻璃纤维技术确保低内阻

使用较厚的板材可延长使用寿命

也适合中等周期使用

规格

Nom. battery voltage

Capacity C20

(battery capacity at a discharge time of 20 hours, till 10.5 V)

Dimensions

(incl. terminals/grip handles), mm

Weight

CCA to DIN

CCA to SAE
