

## 生物标本保存冰箱 样品保存箱（可恒温）

产品名称	生物标本保存冰箱 样品保存箱（可恒温）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	82698.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

### 生物标本保存冰箱 样品保存箱（可恒温）

福意联电器十多年来，一直坚持以优良的产品、合理的价格及快捷周到的售后深受各客户的信赖与。遵循心正，身正，路正的原则,坚持为客户提供高产品、化售后及良好的售后售后,真正用心做到让您买得称心，用的安心!

### 生物标本保存冰箱 样品保存箱（可恒温）产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,生物标本保存冰箱 样品保存箱（可恒温）

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：生物标本保存冰箱 样品保存箱（可恒温）更多型号产品规格参数：

型号

容积（升）

温

温

额定功率

产品尺寸（长、宽、高）

FYL-YS-138L

138L

4

38

85

54\*42\*84cm

FYL-YS-150L

150L

2

48

100W

59.5\*57\*86.5cm

FYL-YS-230L

230L

2

48

160W

59.5\*59\*121.5cm

FYL-YS-280L

280L

2

48

160W

59.5\*57\*144.5cm

FYL-YS-310L

310L

2

48

160W

59.5\*69.5\*131.5cm

FYL-YS-430L

430L

2

48

160W

59.5\*68\*180.5cm

FYL-YS-151L

151L

0

100

120W

59.5\*57\*86.5cm

FYL-YS-281L

281L

0

100

160W

59.5\*57\*144.5cm

FYL-YS-431L

431L

0

100

200W

59.5\*68\*180.5cm

FYL-YS-828L

828L

2

48

360W

126.5\*68\*183cm

FYL-YS-1028L

1028L

2

48

360W

126.5\*68\*215cm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用

时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。生物标本保存冰箱 样品保存箱（可恒温）交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

生物标本保存冰箱 样品保存箱（可恒温）特点采用喷塑隔开式储物架，物品分类存放，展示美观。整体发泡，发泡材料，更节能，更耐用功率小、节能省电，节能；风冷、优良压缩机、制冷速度快。全自动温控，操作更简便，温度控制更聚氨酯整体发泡，发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。内置日光照明等，便捷夜间观察箱内物品。多重报警功能，使物品安全更有保障配备优良节能优良机组，分体式/一体式可选，真正做到低噪音，保证产品持久优良、、稳定；冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；微电脑处理器，控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；温度控制更温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值；优良节能压缩机，真正做到低噪音，高能效，节能。纯铜管蒸发器，制冷更均匀，速度更快捷门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。生物标本保存冰箱 样品保存箱（可恒温）

勤发发