中恒ZHR482KN ZHR483KN室外型交转直电源功率 中恒48V2000W 3000W

产品名称	中恒ZHR482KN ZHR483KN室外型交转直电源功率 中恒48V2000W 3000W
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:中恒 型号:ZHR482KN ZHR483KN 产地:中国
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

中恒ZHR482KN ZHR483KN室外型交转直电源功率 中恒48V2000W 3000W

中恒ZHR482KN ZHR483KN室外型交转直电源功率 中恒48V2000W 3000W

中恒ZHR482KN ZHR483KN通信整流模块可广泛应用于交换、无线和传输。综合使用了开关技术及可靠的风冷设计,使得NPR48-ES通信整流模块成为灵活的整流器。可在70°C的环境温度,宽范围的交流输入等恶劣环境中正常运行,并具有抗多重浪涌的能力。

当提供通常的负载电流时,中恒ZHR482KN ZHR483KN通信整流模块运行在合适状态,达到大于92%的效率,运行成本低。NPR48能提供恒流及恒功率的运行模式。

交流输入

标称: 220V/50Hz

相电压范围: 175-275V(RRC), 100-175V(减载输出), 275V-320V, 420V可承受电压

频率范围: 45-66Hz

功率因数: >0.99 (20-RRC)

效率: 92% (30-85% RRC)

90% (20-RRC)

输入端熔断器保护:相线和中线分断快速熔断器

直流输出

整流器额定输出

恒功率模式: 3000W(62.5A@48V, 52A@58V)

恒电流模式: 52A

电压范围: 40-58V,缺省电压(与监控模块通信中断后)输出电压保持由内部设置值决定

保持时间: > 28mS (电压> 48V, RRC输出)

启动时间:启动延迟:可调节,缺省2s,上升斜率:可设项,缺省8A/s

保护:限流值:可调范围30-120%RRC, 缺省限流点: RRC; 过热减载:自动调低电流, 后备惯技保护;

过压关机:关机点可调,10ms延时

电压预置精度:±0.1V

负载效应: 0.5%

恢复时间: 0uS

超调量: <0.5%

源效应: ± 0.03%

温度系数: ± 0.02%

电压调整率: ±0.5%

开关机过冲幅度:无过冲