

旭化成PA66(日本旭化成系列)

产品名称	旭化成PA66(日本旭化成系列)
公司名称	上海飞啸贸易有限公司
价格	1.88/公斤
规格参数	级别:抗紫外线耐候PA/高温挤出级PA 品牌:旭化成PA66 厂家:日本旭化成系列
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1240室
联系电话	021-31200818 13585788848

产品详情

旭化成PA66(日本旭化成系列)

本公司长期销售旭化成PA66产品；随货提供物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料；免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务；如需试料，了解日本旭化成系列相关产品信息及当日报价，敬请来电，在线咨询，或拨打客服直线，竭诚为您服务！

日本旭化成PA66 - 1300G

日本旭化成PA66 - 1300S

日本旭化成PA66 - 1330G

日本旭化成PA66 - 1402G

日本旭化成PA66 - 1402S

日本旭化成PA66 - 14G25

日本旭化成PA66 - 14G33

日本旭化成PA66 - FR200

日本旭化成PA66 - FR370

日本旭化成PA66 - FG170

日本旭化成PA66 - FG172

日本旭化成PA66 - FG173

PA66注塑性能:尼龙PA66为韧性角状半透明或乳白色结晶性树脂，作为工程塑料的尼龙分子量一般为1.5-3万尼龙具有很高的机械强度，软化点高，耐热，磨擦系数低，耐磨损，自润滑性，吸震性和消音性，耐油，耐弱酸，耐碱和一般溶剂，电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，染色性差。缺点是吸水性大，影响尺寸稳定性和电性能，纤维增强可降低树脂吸水率，使其能在高温、高湿下工作。尼龙与玻璃纤维亲合性十分良好。