

# MPO高密度光纤配线架1U2U3U

产品名称	MPO高密度光纤配线架1U2U3U
公司名称	宁波特汇通信技术有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:普天特发 规格:1U2U3U 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇康庄大道四幢3号
联系电话	0574-63609651 13867846801

## 产品详情

标准19" 机架式安装，抽屉式双导轨设计，用于模块盒的集中管理。

Standard 19 " rack mounted, drawer type double rail design, for centralized management of module box.

通过模块化设计实现端口数量的增长，提供光纤高密度连接能力。

Increase the number of ports through modular design to provide fiber high density connectivity.

1U 96芯光纤配线箱可安装24芯的4个MPO预端接盒

The 1U 96 core fiber distribution box can be installed with 4 MPO pre termination boxes with 24 cores

1U 144芯光纤配线箱可安装12芯的12个MPO预端接盒

The 1U 144 core fiber distribution box can be installed with 12 core MPO pre termination boxes

采用优质冷轧板黑色磨砂喷塑。

Using high quality cold-rolled sheet black frosted plastic spray.

光纤配线架设计包括了理线架和标签条。

The design of optical fiber distribution frame includes cable management frame and label strip.

配线架安装方便，管理方便。

The distribution frame is easy to install and manage.

是传统熔纤配线架的密度的六倍多，大大节约了机柜的空间，提高机柜利用率，为数据中心建设创造价值。

It is more than six times of the density of the traditional fusion fiber distribution frame, which greatly saves the space of the cabinet, improves the utilization rate of the cabinet, and creates value for the construction of the data center.

物理特性 Physical properties

光纤类型：单模、万兆多模

Fiber type: single mode, 10 Gigabit multimode

插入损耗MPO：典型值 0.50dB，大值 0.70dB

Insertion loss MPO: typical value 0.50db, large value 0.70db

分支端连接器：典型值 0.20dB，大值 0.30dB

Branch end connector: typical value 0.20db, large value 0.30db 拔插次数 MPO：500次

Times of pulling and inserting MPO: 500 times

分支端连接器：1000次

Branch end connector: 1000 times 抗拉强度 120N（0.9mm光缆除外）

Tensile strength 120N (except for 0.9mm optical cable) 工作温度：-20 ~70

Working temperature: -20 ~70 承受气压：70kPa--106kPa

Pressure: 70kpa -- 106kpa 光纤弯曲半径：40mm

Bending radius of optical fiber: 40mm