

PC台湾奇美PC-110(奇美直供)

产品名称	PC台湾奇美PC-110(奇美直供)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	13.50/千克
规格参数	品牌:台湾奇美PC专业供应商 型号:透明白底 品名:高抗冲
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

PC台湾奇美PC-110(奇美直供)

PC台湾奇美PC-110(奇美直供)

PC台湾奇美PC-110(奇美直供)

台湾奇美PC-110原料PC运用范畴 电子光学照明灯具:用以制作大中型灯盖、安全防护夹层玻璃、光学设备的上下目镜筒等,还可普遍用以飞机的全透明原材料。

PC 台湾奇美 PC-110 一、原料的干燥 1、原料烘干:普通烘干箱温度110—130,时间2—4小时,机顶料斗烘干箱温度100—120,要求水分含量低于0.03%。

台湾奇美PC110 牌号 性能用途 加工参数 测试方法 PC-110 中粘度,高强度,高耐热性,中流量,中熔体。外壳,住房,食品容器,食品容器。 注塑成型 ASTM PC-110L 中粘度,高强度,高耐热

台湾奇美PC110 牌号 性能用途 加工参数 测试方法 PC-110 中粘度,高强度,高耐热性,中流量,中熔体。外壳,住房,食品容器,食品容器。 注塑成型 ASTM PC-110L 中粘度,高强度,高耐热

台湾奇美PC-110原料PC运用范畴 电子光学照明灯具:用以制作大中型灯盖、安全防护夹层玻璃、光学设备的上下目镜筒等,还可普遍用以飞机的全透明原材料。

PC 台湾奇美 PC-110 一、原料的干燥 1、原料烘干:普通烘干箱温度110—130,时间2—4小时,机顶料斗烘干箱温度100—120,要求水分含量低于0.03%。

台湾奇美PC110 牌号 性能用途 加工参数 测试方法 PC-110 中粘度,高强度,高耐热性,中流量,中熔体。外壳,住房,食品容器,食品容器。 注塑成型 ASTM PC-110L 中粘度,高强度,高耐热

台湾奇美PC110 牌号 性能 用途 加工参数 测试方法 PC-110 中粘度,高强度,高耐热性,中流量,中熔体。
外壳,住房,食品容器,食品容器。 注塑成型 ASTM PC-110L 中粘度,高强度,高耐热