

闸阀厂家现货 天津闸阀厂家 天津华阀科技有限公司

产品名称	闸阀厂家现货 天津闸阀厂家 天津华阀科技有限公司
公司名称	天津华阀科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区九园工业区
联系电话	18522895585

产品详情

闸阀在开启和关闭时阀芯和阀座密封面始终接触并相互磨擦，因而密封面容易磨损，特别是在阀门处于接近关闭状态时，阀芯前后压差很大，闸阀厂家排名，密封面磨损就更为严重；闸阀密封面有一定的自密封能力，它的阀芯靠介质压力紧紧地与阀座密封面接触，达到严密不漏。楔形闸阀的阀芯斜度一般为3~6度，当强制关闭过量或温度变化较大的阀芯容易卡死。所以，高温、高压楔形闸阀，在结构上都采取了一定的防止阀芯卡死的措施。

闸阀在全开时整个流道直通，闸阀厂家排行，此时介质的运行的压力损失小，它的主要优点是流体流动阻力小，普通闸阀的流动阻力系数约为0.08~0.12，闸阀通常适用于不需要经常启闭，而且保持闸板全开或全闭的工况，不适合调节、节流使用。

闸阀的安装和维修应注意以下事项:手轮、手柄和传动机构不准用来起吊，严禁碰撞。双闸阀应该垂直安装(即阀杆在垂直位置，手轮在顶部)。带旁通阀的闸阀应在开启前开启(以平衡进出口压差，减少开启力)。带传动机构的闸阀应按产品说明书安装。如果阀门频繁开启和关闭，至少每月润滑一次。闸阀作为截止介质，全开时全流直通，此时介质的压力损失小。闸阀通常适用于不需要经常开启和关闭的工况，闸阀保持全开或全关。不适合调节或者节流。对于高速流动的介质，天津闸阀厂家，当闸板部分开启时，可能引起闸板振动，损坏闸板和阀座的密封面，节流会使闸板受到介质的侵蚀。从结构形式来看，主要区别在于所采用的密封元件的形式。根据密封元件的形式，闸阀通常分为几种不同的类型

，如楔形闸阀、平行闸阀、平行双闸阀、楔形双闸板闸阀等。常用的形式是楔形闸阀和平行闸阀。

阀门采用阀体和阀盖的压力自紧式密封或垫片密封结构，！使用。

阀瓣采用中间带万向顶的双闸板结构，可自动调节阀瓣与阀座密封面的吻合度，保证阀门的密封性。同时，这种结构维护方便，节约成本，阀瓣互换性好。

阀瓣与阀座的密封面采用Co-Cr-W硬质合金，经等离子喷焊而成，闸阀厂家现货，硬度高、耐磨、耐刮擦，使用寿命长。

阀杆采用氮化钢制造，表面氮化，硬度高，耐刮擦，耐腐蚀，使用寿命长。

电动装置配有扭矩控制机构、现场操作机构和手动、电动切换机构。除就地操作外，还可进行远程操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出的智能控制。

在冲击过程中，手动阀由手动机构或手轮打开。降低阀门的操作力。

阀门可以安装在管道的任何位置。同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。

在初次安装和调试时，必须手动将阀门打开到一半左右的位置，以避免电机反相导致阀门或电气设备损坏。

闸阀厂家现货-天津闸阀厂家-

天津华阀科技有限公司(查看)由天津华阀科技有限公司提供。天津华阀科技有限公司是天津 天津市,蝶阀的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在华阀科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创华阀科技更加美好的未来。