

天津市电缆总厂通信电源用阻燃软电缆

产品名称	天津市电缆总厂通信电源用阻燃软电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

天津市电缆总厂通信电源用阻燃软电缆

通信电源用阻燃软电缆标准：YD/T1173-2001 产品型号：ZA-RVV (ZRRVV ZRVVR RVVZ) 通信电源用阻燃软电缆 ZA-RVV22 (ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆 通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统可用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。 阻燃性能 在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。

额定电压 额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。 额定电压用U₀、U表示，单位为V。 U₀--任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。 U--多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值， 当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于U₀和U值。 当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。 注：系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压，则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。

通信电源用阻燃软电缆 天津市电缆总厂通信电源用阻燃软电缆 通信电源用阻燃软电缆标准：YD/T1173-2001 产品型号：ZA-RVV(ZRRVV ZRVVR RVVZ)通信电源用阻燃软电缆 ZA-RVV22(ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22)通信电源用阻燃钢带铠装软电缆 通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统可用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。 阻燃性能

【防水橡套软电缆】产品说明 JHS JHSP

JHS型防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。在长期浸水及较大的水压下，具有良好的电气绝缘性能。防水橡套电缆弯曲性能良好，能承受经常的移动。

天津橡塑电缆有限公司，专业生产各种电线电缆，绝缘原材料选用一代硅烷料，护套料选用70℃全新一代聚氯乙烯，保电阻无氧铜导体，我们将以*低的价格，给您**的产品，和人性化的服务。

【防水橡套软电缆】产品说明 JHS JHSP