epdm材料老化检验，材料耐腐蚀性能检测

产品名称	epdm材料老化检验，材料耐腐蚀性能检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

epdm材料老化检验，材料耐腐蚀性能检测

绝缘耐压强度： 绝缘体两端所加的电压越高， 材料内电荷受到的电场力就越大， 越容易发生电离碰撞， 造成绝缘体击穿。 使绝缘体击穿的低电压叫做这个绝缘体的击穿电压。 使 1 毫米厚的绝缘材料击穿时， 需要加上的电压千伏数叫做绝缘材料的绝缘耐压强度， 简称绝缘强度。 由于绝缘材料都有一定的绝缘强度， 各种电气设备， 各种安全用具（电工钳、 验电笔、 绝缘手套、 绝缘棒等）， 各种电工材料， 制造厂都规定一定的允许使用电压， 称为额定电压。 使用时承受的电压不得超过它的额定电压值， 以免发生事故。

抗张强度： 绝缘材料单位截面积能承受的拉力， 例如玻璃每平方厘米截面积能承受 1400 牛顿的拉力。

绝缘材料的绝缘性能与温度有密切的关系。 温度越高， 绝缘材料的绝缘性能越差。 为保证绝缘强度， 每种绝缘材料都有一个适当的高允许工作温度， 在此温度以下， 可以长期安全地使用， 超过这个温度就会迅速老化。 按照耐热程度， 把绝缘材料分为 Y、 A、 E、 B、 F、 H、

C 等级别。 例如 A 级绝缘材料的高允许工作温度为 105℃， 一般使

用的配电变压器、 电动机中的绝缘材料大多属于 A 级。