

转筒矿渣烘干机

产品名称	转筒矿渣烘干机
公司名称	徐州市奎陵铸钢厂
价格	360000.00/台
规格参数	
公司地址	徐州市三环西路果园工业园
联系电话	86-051685612991 13685125598

产品详情

回转烘干机主要用于建材行业或冶金行业的矿渣、粘土、煤粉，金属选矿业浸出渣等物料的烘干。为了控制烘干机的温度，在进出料装置上配置热电偶，通过温度表可显示烘干机进出料端的温度变化，为更好地控制筒体内的工作温度（一般350-380度）提供了依据。联系电话：13685125598

该机主要由回转体、扬料板、传动装置、支撑装置及密封圈等部件组成。我厂烘干机采用新型扬料板装置，具有导向、均流、扬料等多项功能,能使物料在烘干机径向截面全面均布，料幕成为薄、均、全的状态，完全接触热气流，达到充分利用热能的目的。我厂烘干机选用合理的运行参数，煤耗量和电耗量一般烘干机降低10-15%以上，台时产量提高10-15%以上，已在水泥和选矿企业得到了广泛的应用。

烘干机工作原理：

烘干机的热源来自燃烧装置，本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料，从进料箱、进料溜进入筒体，即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置，物料一方面在重力和回转作用下流向后端，另一方面物料被抄板反复抄起，带至上端再不断地扬撒下来，使物料在筒内形成均匀的幕帘，充分与筒内的热气流进行热交换，由于物料反复扬撒，所含的水分逐渐被烘干，从而达到烘干的目的。

产品规格 Spec. (m)	生产能力 Capacity (t/h)	主机电 Main motor 功率 Power (kw)	型号 Model	主减速机 Main reducer 型号 Model	速比 Ratio	重量 Weight (t)
1.2 × 10	6-8	7.5	Y160M-6	ZL50-16-1	31.5	12.5
1.5 × 12	8-12	15	Y180L-6	JZQ500-III-2F	31.5	16.5
1.5 × 15	12-16	18.5	Y200L-6	JZQ500-III-2F	31.5	18
1.8 × 12	18-20	18.5	Y200L-6	ZQ50-16II-2	31.5	20
2.2 × 12	22-28	22	Y160L-6	JZQ650-III	31.5	37.6
2.2 × 14	26-30	22	Y160L-6	JZQ750-III	31.5	40
2.4 × 14	30-35	30	Y250M-6	JZQ750-III	31.5	51
2.4 × 18	35-40	37	Y250M-6	ZL85-13-1	27.16	54
2.4 × 20	38-42	37	Y250M-6	ZL85-13-1	27.16	54.14
2.8 × 20	43-50	45	Y280S-6	ZL85-13-1	27.16	71

3 × 20	45-55	55	Y250M-4	ZL100-16-1	41.52	78
3 × 25	58-70	75	YR280M-4	ZL100-16-1	41.52	93
3.2 × 25	75-90	90	Y315M-6	ZSY315-22-	22.4	156
3.6 × 25	95-110	160	Y355L1-4	ZSY500-35	35.5	170
3.6 × 28	80-140	200				