

# 东莞安全帽检测 工地安全帽穿刺试验测试

产品名称	东莞安全帽检测 工地安全帽穿刺试验测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 东莞安全帽检测 工地安全帽穿刺试验测试

安全帽主要保护头部，防高空物体坠落，防物体打击、碰撞。是各行各业安全生产工作者和高空作业人员必不可少的一种安全用具。前几天小编在一些短视频中看到纸片安全帽，完全不耐冲击、不抗摔，轻轻一磕碰就会破裂，对施工现场的工作人员生命安全起不到任何保护作用。这让小编很是难过。

测试参考标准：

GB/T 2812-2006 安全帽测试方法

GB 2811-2019 头部防护 安全帽

测试样品：

测试用安全帽应符合规定的产品标识的描述，附件齐全，功能有效。

测试环境：

应在温度为 $20 \pm 2$ ，相对湿度为 $50\% \pm 20\%$ 的环境下进行测试。安全帽应在脱离预处理环境30s内完成测试。

测试要求：

## 1、冲击性能

按照GB/T 2812规定的方法测试，经高温（ $50 \pm 2$ ）、低温（ $-10 \pm 2$ ）、浸水（水温 $20 \pm 2$ ）、紫外线照射预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。

## 2、耐穿刺性能

按照GB/T 2812规定的方法测试，经高温（ $50 \pm 2$ ）、低温（ $-10 \pm 2$ ）、浸水（水温 $20 \pm 2$ ）

、紫外线照射预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。