

热水泵循环不锈钢控温试验鼓

产品名称	热水泵循环不锈钢控温试验鼓
公司名称	无锡市德润轻工机械厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	锡山区东北塘镇农坝村
联系电话	86 0510 83771404 13906172405

产品详情

性能:(1)整机鼓体机架采用不锈钢制作、使用寿命长。(2)采用热泵循环加热,停鼓时能加热恒温。(3)无级变速,速度快慢可调(0-25转分)。(4)自动加温,恒温,温度控制正确(0-70 ±1)。(5)全新快启式鼓门,操作方便。(6)可卸式钢化玻璃观察门,安装方便,鼓内清洗容易(7)可在极小液比和无液情况下正常工作。(8)加热液和鼓内液体分离,清洗彻底,无上次试验时留下的残液和废渣。(9)电加管使用寿命长,电机使用寿命长。(10)定时正反转动,调节时间0-30分,也可单方向转动。(11)设有夜间工作系统,在皮液过夜时可控制温度,定时转动、使鼓体内的皮毛及时翻动,染色更均匀,防止皮张长时间应停鼓而压出压纹和染色不均匀及低温情况下过夜时测出和数据不正等情况。主要技术参数

型号	gi600	gi801	gi1001	gi1201	gi1400	gi1500
规格	600*300	800*400	1000*500	1200*500	1400*600	1500*600
装皮量	10	20	40	60	80	90
工作转速	0-30	0-25	0-25	0-25	0-25	0-25
控温范围	0-70 ± 1	0-70 ± 1	0-70 ± 1	0-70 ± 1	0-70 ± 1	0-70 ± 1
总功率	37	5.5	5.5	6.2	12	12
重量	320	520	550	670	700	720