

出口型热泵循环不锈钢控温试验转鼓

产品名称	出口型热泵循环不锈钢控温试验转鼓
公司名称	无锡市德润轻工机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:德润 型号:GI 600-1600 用途:不锈钢转鼓
公司地址	锡山区东北塘镇农坝村
联系电话	86 0510 83771404 13906172405

产品详情

品牌	德润	型号	GI 600-1600
用途	不锈钢转鼓		

gi 600-1600 出口型热泵循环不锈钢控温试验转鼓 性能: (1)整机鼓体机架采用不锈钢制作、使用寿命长。(2)采用热泵循环加热, 停鼓时能加热恒温。(3)无级变速, 速度快慢可调(0-25转分)。(4)自动加温, 恒温, 温度控制正确(0-70 ±1)。(5)全新快启式鼓门, 操作方便。(6)可卸式钢化玻璃观察门, 安装方便, 鼓内清洗容易(7)可在极小液比和无液情况下正常工作。(8)加热液和鼓内液体分离, 清洗彻底, 无上次试验时留下的残液和废渣。(9)电加管使用寿命长, 电机使用寿命长。(10)定时正反转动, 调节时间0-30分, 也可单方向转动。(11)设有夜间工作系统, 在皮液过夜时可控制温度, 定时转动、使鼓体内的皮毛及时翻动, 染色更均匀, 防止皮张长时间应停鼓而压出压纹和染色不均匀及低温情况下过夜时测出和数据不正等情况。主要技术参数 型号 gi600 gi801 gi1001 gi1201 gi1400 gi1500 gi1600 规格 600*300 800*400 1000*500 1200*500 1400*600 1500*600 1600*600 装皮量 10 20 40 60 80 90 90 工作转速 0-30 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 控温范围 0-70 ±1 0-70 ±1 0-70 ±1 0-70 ±1 0-70 ±1 0-70 ±1 0-70 ±1 总功率 37 5.5 5.5 6.2 12 12 12 重量 320 520 550 670 700 720 750