

加拿大BW 便携式四合一气体检测仪 BW MCXL-4测氧测爆仪

产品名称	加拿大BW 便携式四合一气体检测仪 BW MCXL-4测氧测爆仪
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌：:霍尼韦尔
公司地址	山东省济南市历城区唐冶街道鲁商凤凰广场2号楼
联系电话	18053166016 18053166016

产品详情

BW GasAlertMicroClip XL 四合一气体检测仪（大电量长续航）IP68防水等级检测：H₂S，CO，O₂，可燃气体LEL% 便携式气体检测仪新型号：Honeywell BW MicroClip XL 四合一气体检测仪 BW GasAlertMicroClip XL X3 技术参数BW GasAlertMicroClip XT XL_X3 使用说明书-下载(中文) GasAlertMicroClip XL 四合一气体检测仪【MCXL-XWHM-Y-CN】GasAlertMicroClip XL 可提供经济划算的有毒气体防护。轻薄小巧型设计使其易于携带，并且可使工作人员专注于手头工作，不受负重影响。特征LCD实时显示气体浓度的连续小巧轻便的设计使得它穿着舒适防水简单的自动校准程序兼容BW microdock II自动测试和校准站全功能自检的传感器，电池状态，电路的完整性和听觉/视觉警报启动18小时的电池续航，在6小时的费用明亮的宽角度的视觉报警防篡改数据，一个按钮操作兼容采样器机动远程采样泵配备高噪声区域内振动报警IP68防水等级大电量长续航特点与优点令人难以置信的纤巧，佩戴感觉舒适简单的单按钮操作满足多种气体的多面性从视觉上保持与 IntelliFlash 的符合性异常低的拥有成本规格仪器尺寸：XT：11.25 x 6.00 x 2.89 厘米（4.4 x 2.4 x 1.1 英寸）XL-X3：11.25 x 6.00 x 3.22 厘米（4.4 x 2.4 x 1.2 英寸）重量：XT：170 克（6.0 盎司）XL：190 克（6.7 盎司）X3：179 克（6.3 盎司）工作温度：-4 °F 至 +122 °F（-20 °C 至 +50 °C），存放温度：-40 °F 至 +122 °F（-40 °C 至 +50 °C）工作湿度：0% 至 95% 相对湿度（非冷凝）报警点：可随地区变化并由用户定义。启动自检时，所有报警设置点自动显示。检测范围：硫化氢 (H₂S)：0-100 ppm（增量为 1/0.1 ppm）CO：0 - 500 ppm（增量为 1 ppm）O₂：0 - 30.0% vol.（增量为 0.1% vol.）可燃物气体 (LEL)：0 -（LEL 增量为 1%）或 0 - 5.0% v/v 甲烷