

# 丝口阻火器

产品名称	丝口阻火器
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	60.00/件
规格参数	材质:铸钢 压力:16 口径:15
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

### 应用领域

阻火阀适用贮存开口闪点小于28 的甲类成品油和开口闪点小于28 的甲乙级成品油，同样适用于贮存原材料以氢气到顶的浮顶罐上，砂砾阻火阀与网型阻火器基本原理跟上面一样，用于管道中。

与呼吸阀、呼吸人孔搭配使用，也可以单用。

### 技术标准

阻爆特性达标，持续十三次实验每一次都可以玻璃棉毡。

防火性能达标，耐烧，1钟头无淬火。

### 丝扣阻火阀应用领域：

1.阻火阀适用贮存开口闪点小于28 的甲类成品油和开口闪点小于28 的甲乙级成品油，同样适用于贮存原材料以氢气到顶的油罐罐上和网型阻火阀基本原理跟上面一样，用于管道中。

2.与呼吸阀搭配使用，也可以单用。

### 丝扣阻火阀技术标准：

1.阻爆特性达标，持续十三次实验总能玻璃棉毡。

2.防火性能达标，耐烧，1钟头无淬火。

丝扣阻火阀维护保养与维护：

为了保证阻火阀性能做到安全操作目地,对阻火阀应定期维护、维护保养。

- 1、阻火阀半年检查一次，查验玻璃棉毡层芯轴是不是阻塞、变型、浸蚀等。
- 2、发觉被堵塞玻璃棉毡层芯轴应清理干净，保证芯轴里的每一个孔洞顺畅，针对变形腐蚀玻璃棉毡层应拆换。
- 3、重装玻璃棉毡层芯轴时，必须保证接合面严实不可漏汽。