

PP 台湾李长荣（福聚）ST868H 高透明 耐低温冲击 高流动

产品名称	PP 台湾李长荣（福聚）ST868H 高透明 耐低温冲击 高流动
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	11.50/千克
规格参数	李长荣:李长荣 ST868H:ST868H 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

ST800M

聚丙烯#百折胶|软胶|PP

李长荣化工（福聚）

产品用途:薄壁产品

填充物:高流动

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

比重 0.9 g/cm ASTM D792

熔流率 ((230 ° C/2.16 kg)) 20 g/10 min ASTM D1238

收缩率 (流动) 1.2 % ASTM D955

洛氏硬度 ((R 计秤)) 84 ASTM D785

机械性能额定值单位测试方法

抗张强度 ((屈服)) 24.5 MPa ASTM D638

伸长率 ((屈服)) 15 % ASTM D638

弯曲模量 912 MPa ASTM D790

冲击性能额定值单位测试方法

悬壁梁缺口冲击强度 ((23 ° C)) 200 J/m ASTM D256

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 ((0.45 MPa, 未退火)) 76 ° C ASTM D648