

# 全天候石油储罐呼吸阀

产品名称	全天候石油储罐呼吸阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	材质:铸钢 型号:全天候石油储罐呼吸阀 口径:100
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

产品优势与应用领域：

GFQ-1新式全天石油储罐，用以贮存开口闪点小于28oC的甲类成品油和开口闪点小于60oC的甲乙级成品油，如车用汽油，二甲苯，轻些油，石油等油料及化工原材料的储存罐。

本呼吸阀设计制作生产制造，使用性能经上海同济大学检验，符合实际中华共和国天然气行业SY/T0511-1996的标

本呼吸阀壳选用铝合金型材，重量较轻，耐腐蚀性提升，阀盘选用聚四氟乙烯原材料，抗低温，防寒\*\*\*，结构紧凑，易维修，安装简单，是当前升级换代商品。

新式全天石油储罐呼吸阀与新式波浪纹型阻火阀搭配使用。

本呼吸阀规格、规格、操作温度

代号	操作温度
A 级	正压力 355Pa 负压力-295Pa 36mmH2O -30mmH2O
B 级	正压力 980Pa 负压力-295Pa 100mmH2O -30mmH2O
C 级	正压力 1765Pa 负压力-295Pa 180mmH2O -30mmH2O

宜在寒冷的天气地域应用。

高压闸阀由刚度框架和氟阀片构成，刚度框架由1Cr18Ni9Ti铝合金钢板冲压成的，呈微弧形，沿附近有一环形凹形槽，便于被阀片封隔为空气垫。氟阀片用金属管箍拉紧在框架的凹槽，建立与高压闸阀的接触面积。高压闸阀用生产制造，其外径与框架凹形槽直径非常，阀门具有很大的倒圆角。阀盘品质依据储油罐设计允许压力和阀盘孔径明确，必要时运用承重调整。当阀盘随意放到高压闸阀处时，在阀盘的作用下，氟阀片略微凹向空气垫凹形槽。当罐里外压差扩大时，阀盘略微冉冉升起，阀片靠本身韧性，同高压闸阀仍保持良好密封性，直到全部阀盘跳离高压闸阀，阀片才经反跳慢慢恢复其原貌。

因为氟阀片具有较好的耐酸碱、憎水能，且阀片与高压闸阀的表面张力过大，因而水蒸汽已经很难阀门处凝固、残存。与此同时，这类触碰方法可以有效地避免微压力差泄露。

关键规格主要参数：

规格型号	A	B	C	D	净重kg
Dg50	110	140	180	260	5.6
Dg80	150	185	220	280	11.8
Dg100	170	205	232	280	15.8
Dg150	225	260	287	300	21.6
Dg200	280	315	351	328	32
Dg250	335	370	415	330	48