

陶瓷纤维毯，硅酸铝陶瓷纤维毯

产品名称	陶瓷纤维毯，硅酸铝陶瓷纤维毯
公司名称	济南火龙热陶瓷有限责任公司工程部
价格	5.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省济南市解放东路61号
联系电话	15315133967 15169039096

产品详情

陶瓷纤维毯，硅酸铝陶瓷纤维毯

陶瓷纤维毯

技术指标：

分类温度	1050	1260			1400	
产品代码	HLGX-112	HLGX-212	HLGX-312	HLGX-422	HLGX-612	HLGX-512
加热永久线变化(%)	950 × 24h -3	1050 × 24h -3	1100 × 24h -3	1200 × 24h -3	1200 × 24h -3	1280 × 24h -3
理论 (200 平均)	0.045-0.060			0.052-0.070		

导热系数 (W/m · k) (128kg/m ³)	(400 平均)	0.085-0.110	0.095-0.120	
	(600 平均)	0.152-0.20	0.164-0.210	
理论体积密度(kg/m ³)	96/128	128	96/128	
产品规格(mm)	3600/7200/ × 610/1220 × 10/20/25/30/40/50			
抗拉强度 (25mm厚) MPa	0.04			
包装	内塑料袋外编织袋			

产品描述：

火龙陶瓷纤维毯，采用连续化生产，经针刺、热定型后纤维交织均匀、抗拉强度高，不含任何结合剂。

不同体积密度、不同厚度的针刺毯为用户提供了宽阔的选材范围，以获得最佳隔热结构和效益。

火龙陶瓷纤维毯具有良好的抗化学侵蚀能力（氢氟酸、磷酸和强碱Na₂O,K₂O除外）。

火龙陶瓷纤维毯的性能不受油蚀的影响，经过烘干即可恢复其热性能和物理特性。

产品种类：

1050陶瓷纤维甩丝毯HLGX-112

1260陶瓷纤维甩丝毯HLGX-212

高纯陶瓷纤维甩丝毯HLGX-312

高铝陶瓷纤维喷吹毯HLGX-422

锆铝陶瓷纤维甩丝毯HLGX-612

含锆陶瓷纤维甩丝毯HLGX-512

产品特点：

优良的化学稳定性

优良的热稳定性

优良的抗拉强度

低热容量

低导热率

典型应用：

工业窑炉壁衬、背衬材料，窑炉砌体膨胀缝、炉门、顶盖绝热密封

高温管道、储油罐、船舶、大型加热设备等外保温绝热材料

耐火纤维模块、折叠块加工材料