

# 新BW MCXL便携式四合一气体检测仪 MC2-4可燃防爆多功能测氧测爆

产品名称	新BW MCXL便携式四合一气体检测仪 MC2-4可燃防爆多功能测氧测爆
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌：:霍尼韦尔
公司地址	济南历下区文化东路78号
联系电话	18053166016 18053166016

## 产品详情

GasAlertMicroClip XL 四合一气体检测仪【MCXL-XWHM-Y-CN】 GasAlertMicroClip XL 可提供经济划算的有毒气体防护。轻薄小巧型设计使其易于携带，并且可使工作人员专注于手头工作，不受负重影响。

### 特征

LCD实时显示气体浓度的连续

小巧轻便的设计使得它穿着舒适

防水

简单的自动校准程序

兼容BW microdock II自动测试和校准站

全功能自检的传感器，电池状态，电路的完整性和听觉/视觉警报启动

18小时的电池续航，在6小时的费用

明亮的宽角度的视觉报警

防篡改数据，一个按钮操作

兼容采样器机动远程采样泵

配备高噪声区域内振动报警

IP68防水等级

大电量长续航

特点与优点

令人难以置信的纤巧，佩戴感觉舒适

简单的单按钮操作满足多种气体的多面性

从视觉上保持与 IntelliFlash 的符合性

异常低的拥有成本

规格仪器尺寸：XT：11.25 x 6.00 x 2.89 厘米（4.4 x 2.4 x 1.1 英寸）XL-X3：11.25 x 6.00 x 3.22 厘米（4.4 x 2.4 x 1.2 英寸）重量：XT：170 克（6.0 盎司）XL：190 克（6.7 盎司）X3：179 克（6.3 盎司）工作温度：-4 °F 至 +122 °F（-20 °C 至 +50 °C），存放温度：-40 °F 至 +122 °F（-40 °C 至 +50 °C）工作湿度：0% 至 95% 相对湿度（非冷凝）报警点：可随地区变化并由用户定义。启动自检时，所有报警设置点自动显示。检测范围：硫化氢 (H<sub>2</sub>S)：0-100 ppm（增量为 1/0.1 ppm）CO：0 - 500 ppm（增量为 1 ppm）O<sub>2</sub>：0 - 30.0% vol.（增量为 0.1% vol.）可燃物气体 (LEL)：0 -（LEL 增量为 1%）或 0 - 5.0% v/v 甲烷